

危化品仓防爆门 双锁GB17565-2007保密室防盗门

产品名称	危化品仓防爆门 双锁GB17565-2007保密室防盗门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗安全门 双锁兵器室防护门 深圳龙电兴业直接的生产厂家，非中间商。有检测证书包验收！全国优惠发货中！

兵器室防盗安全门 枪弹库门：1) 技术要求：1.门扇结构由外至内依次为：5mm 厚的钢板+ 锁定机构+1.2mm 厚钢板，锁具部位有 5mm 厚钢板加强防护。门框采用 10mm 钢板焊接制作。2 .配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯。3. 外门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁（与单一指纹机相连）两把机械钥匙锁。机械钥匙锁可单独开门。4、符合《GB17565, 2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016, 2012 枪1支（弹1药）库室风险等级划分与安全防范要求》。5、防护要求：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，具备甲级以上防盗安全等级要求。

6、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。7、库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不大于 2.5mm，与底部之间的间隙不大于 5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm 实心门栓，左右两侧面各 4 个门栓，上、下面各 2 个门栓，伸出长度为 40mm,门铰链全钢门铰链。8、机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于 30N 的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

