

# 质量保证 光纤尾纤 yanghao

产品名称	质量保证 光纤尾纤 yanghao
公司名称	上海样好通讯设备有限公司
价格	6.00/条
规格参数	品牌:yanghao
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪松北路87号
联系电话	86 021 67639840 18964189840

## 产品详情

品牌 yanghao

上海样好通讯设备有限公司是专业从事通信产品的研发、生产、销售以及提供相应工程服务的民营高新技术企业。上海样好通讯设备有限公司由一支在通信领域服务多年、经验丰富、充满活力、勇于创新、富有激情与梦想的知识团队组成。公司产品技术领先，规格齐全，广泛应用于电信、移动、联通、电力、铁路、公安、军队等通信运营骨干网和专网，优良的品质，快捷的服务，得到广大客户的认可。公司的经营宗旨是“质量好 价格好 服务好 造一流产品，做一流企业”。样好人将持续秉承“精益求精，客户满意”的质量方针，把产品的质量作为企业生存的基础，把客户的需求作为我们奋斗的方向，不懈努力，不断追求，为中国通信的美好未来贡献自己的一份力量。

产品概述：

一端装有插头则称为尾纤。本公司生产的光纤尾纤分为单模、多模类型；插头类型有fc、sc、st、mu、lc、mt-rj等；端面接触方式有pc、upc、apc型。本公司采用先进技术和装备，进行规模化生产，产品性能稳定，质量优良。应用光纤通信系统光纤接入网光catv光纤测试设备光纤传感器光纤数据传输局域网（lan）等

功能特性:

插入损耗低

重复性好

回波损耗高

互换性能好

温度稳定性好

## 性能指标

### 技术参数:

参数			pc	upc	
单模	插入损耗	一般值	0.15db	0.1db	
		最大值	0.3db	0.2db	
	回波损耗	一般值	52db	55db	
		最小值	48db	50db	
多模	插入损耗	一般值	0.1db	0.1db	
		最大值	0.3db	0.2db	
	回波损耗	一般值	35db	38db	
		最小值	30db	35db	

参数	pc	upc
工作波长	850nm、1300nm、1310 nm、1550 nm	
500次连接的重复性	0.2db	
互换性	0.2db	
温度范围	-40 ~ +85	
不包装时可承受的湿度	90%rh	

### 可靠性试验条件：

温湿老化：温度85 ° c，85%相对湿度，14天插入损耗变化 0.1db；

温度循环：- 40 ° c ~ + 75 ° c，10%-80%相对湿度，42个循环，14天插入损耗变化 0.1db；

浸水：温度43 ° c，ph5.5，7天插入损耗变化 0.1db；

振动：振幅1.52mm，频率10hz ~ 55hz，x、y、z三个方向各2小时插入损耗变化 0.1db；

负载弯曲：0.454kg负载100周期（加套）插入损耗变化 0.1db；

负载扭转：0.454kg负载10周期（加套）插入损耗变化 0.1db；

抗张力：0.23kg拉力（裸纤），1.0kg（加套）插入损耗变化 0.1db；

冲击：1.8m高，三个方向，8次 / 方向插入损耗变化 0.1db；

参考标准：bellcoreta-nwt-001209 插入损耗变化 0.1db；