质量保证 光纤尾纤 yanghao

产品名称	质量保证 光纤尾纤 yanghao
公司名称	上海样好通讯设备有限公司
价格	6.00/条
规格参数	品牌:yanghao
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪松北路87号
联系电话	86 021 67639840 18964189840

产品详情

品牌 yanghao

上海样好通讯设备有限公司是专业从事通信产品的研发、生产、销售以及提供相应工程服务的民营高新技术企业。上海样好通讯设备有限公司由一支在通信领域服务多年、经验丰富、充满活力、勇于创新、富有激情与梦想的知识团队组成。公司产品技术领先，规格齐全，广泛应用于电信、移动、联通、电力、铁路、公安、军队等通信运营骨干网和专网，优良的品质，快捷的服务，得到广大客户的认可。公司的经营宗旨是“ 质量好 价格好 服务好 造一流产品，做一流企业 ”。样好人将持续秉承“ 精益求精，客户满意 ”的质量方针，把产品的质量作为企业生存的基础，把客户的需求作为我们奋斗的方向，不懈努力，不断追求，为中国通信的美好未来贡献自己的一份力量。

产品概述：

一端装有插头则称为尾纤。本公司生产的光纤尾纤分为单模、多模类型；插头类型有fc、sc、st、mu、lc、mt-rj等；端面接触方式有pc、upc、apc型。本公司采用先进技术和装备，进行规模化生产，产品性能稳定，质量优良。应用光纤通信系统光纤接入网光catv光纤测试设备光纤传感器光纤数据传输局域网（lan）等

功能特性:

插入损耗低

重复性好

回波损耗高

互换性能好

温度稳定性好

性能指标

技术参数:

参数			pc	upc	
单模	插入损耗	一般值	≦0.15db	≦0.1db	
		最大值	≦0.3db	≦0.2db	
	回波损耗	一般值	≧52db	≧55db	
		最小值	≧48db	≧50db	
多模	插入损耗	一般值	≦0.1db	≦0.1db	
		最大值	≦0.3db	≦0.2db	
	回波损耗	一般值	≧35db	≧38db	
		最小值	≧30db	≧35db	

参数	pc	upc	
工作波长	850nm、1300nm、1310 nm、1550 nm		
500次连接的重复性	△0.2db		
互换性	≦0.2db		
温度范围	-40°C～+85°C		
不包装时可承受的湿度	90%rh		

可靠性试验条件：

温湿老化：温度85 º c，85%相对湿度，14天插入损耗变化≤0.1db；

温度循环：－40 º c～＋75 º c，10%-80%相对湿度，42个循环，14天插入损耗变化≤0.1db；

浸水：温度43 º c，ph5.5，7天插入损耗变化≤0.1db；

振动：振幅1.52mm，频率10hz～55hz，x、y、z三个方向各2小时插入损耗变化≤0.1db；

负载弯曲：0.454kg负载100周期（加套）插入损耗变化≤0.1db；

负载扭转：0.454kg负载10周期（加套）插入损耗变化≤0.1db；

抗张力：0.23kg拉力（裸纤），1.0kg（加套）插入损耗变化≤0.1db；

冲击：1.8m高，三个方向，8次／方向插入损耗变化≤0.1db；

参考标准：bellcoreta-nwt-001209 插入损耗变化≤0.1db；