

各种户外健身器材 公园椅 安装批发

产品名称	各种户外健身器材 公园椅 安装批发
公司名称	甘井子区机场街道景源景观制品商行
价格	400.00/套
规格参数	10:400 20:390 50:385
公司地址	辽宁省大连市甘井子区贤林园7号楼2单元2层2号南屋（经营场所）
联系电话	0411-86570808 18604262450

产品详情

一、健身器材简介：（由于使用环境、使用频率不同，室外健身器材与室内健身器材具有完全不同的特点。室内健身器材有专人管理、专人指导，而室外健身器材长年暴露在风吹雨淋的户外环境下，不仅要求设备具有良好的防松动、防水性能，而且还要防盗，对器材表面质量要求也较高，不能出现掉漆、生锈等现象。我国是室内健身器材制造大国，但绝大部分是贴牌生产，缺少叫得响的自主品牌。“我国室内健身器材发展滞后的原因很简单，国外进行室内健身的习惯比我们要久远得多，他们在产品研发方面具有先天的优势。但室外健身器材的情况则完全不同。‘全民健身路径’诞生于中国，催生了一批研发生产室外器材的国内企业。无论是技术还是标准。特别是2003年国家强制性标准《健身器材、室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2003）的实施，一些重质量的大企业逐渐发展壮大起来，从世界范围来看，我国国产的室外健身器材质量过硬、结构新颖、锻炼原理科学，产品大量出口到东南亚、韩国，甚至欧美等国家。据统计，我国市场上的室外健身器材大都是国产器材。

产品加工工艺特点：在制造工艺方面采用同行业较新技术，齐全。保证了器材的加工精度和装配的可靠性，保证了器材的安全性和可靠性及耐用性。（1）器材转动部位全部采用滚动双轴承或圆锥滚子轴承联接，不采用使用寿命低的粉末冶金或塑料滑动轴承。并采用o型耐油橡胶密封圈轴承防水防尘措施，优于国家标准，更加提高轴承的性能和使用寿命，在使用过程中运转顺畅，产生的声音小于55db无噪声。（2）管类和圆钢材料采用数控带锯机床切割，**到每米误差不超过0.3毫米；钢板下料采用仿形火焰切割机和数控剪板机，**到每米误差不超过0.3毫米。（3）轴和轴承座类旋转体零件采用数控车床加工，操作者只负责上下工件及编制程序，金属沫不会烫伤操作者。轴和轴承座的精度达到it6级精度。轴承座和钢管焊接后采用高频加热液压整形工艺，保证轴承孔的位置精度和轴的位置精度，达到设计要求。（4）高精度零部件采用电火花线切割加工，提高了精度，保证了装配的合理性和可靠性。（5）弯管采用滚圆弯管设备和数控三维缠绕式弯管设备，无裂纹、无褶皱；成型后采用高频加热正火处理，消除金属冷变形应力，恢复材料力学性能，保证产品使用安全。（6）焊接采用二氧化碳气体保护焊工艺，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣、烧穿等缺陷，焊口表面光滑、规整，焊接部位牢固、可靠；焊接部位采用超声波探伤仪检测，以确保器材安全可靠；好家庭在同行业中较先采用高频加热消除焊接应力技术，提高产品焊接部位的承载能力和抗疲劳性能，产品使用的安全系数极大提高。产品的表面处理：器材表面采用喷丸除锈工艺处理后，采用生产的户外环保聚酯粉末喷涂工艺，器材喷涂后，

表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕、以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷；表面耐候性、机械强度、化学性质优越，涂膜坚韧、耐候性卓越、色泽保持在5-8年不褪色。
网络平台：www.hcjcn.com(备注：请优先查看网络平台，里面有很多的产品图片，为你提供更全面的产品展示，提供更适合你的产品。)