

# 压力容器封头定做厂家

产品名称	压力容器封头定做厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	42.00/个
规格参数	品牌:厚创 型号:15-2000 产地:沧州
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了品牌。到目前为止，厚创已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产的压力容器封头产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

压力容器封头规格尺寸、油罐封头制造厂、定做加工、炉胆封头厂家哪里有压力容器封头规格尺寸卖。锥形封头规格哪里压力容器封头规格尺寸比较便宜，大口径金属封头加工厂封头生产制造厂家管线钢封头厂家压力容器封头规格尺寸、优质厂家标准凸形封头加工厂供应商、高压平底封头生产厂家封头厂家，河北油罐封头，优质供应、蝶形封头的几何形状：规定碟形封头球面部分的半径一般不大于筒体内径，而折边内半径r任何情况下均不得小于筒体内径的10%，且应不小于3倍封头理论壁厚。称为规范碟形封头。公司生产的封头产品主要面向石油工程、化工工程、水处理工程、造纸厂、电站、能源、环保、医疗、食品用管等领域。现已成为国内多家大型企业的压力容器封头供应商,并向国外多家封头常用容器板材材质：Q345R,Q245R,16MnR，Q345Dr,Q245Dr。8字封头、换热器封头、人孔封头。

压力容器封头规格;1、容器封头执行GB150、JB/T4746标准，锅炉封头执行JB1619标准。2、根据用户的需求生产各种大型分瓣封头，各种异形件，非标准件，各钢厂炉底、罐底、炉壳、炉帽等。3、多年生产铁路G60、G11罐车封头及安套配件。4、封头材料可为碳钢、低合金钢、铬钼钢、双相钢、不锈钢、复合板、铜、铝、镍、钛、锆等有色金属材料。根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种，其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸型封头。运用于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。压力容器封头的品质直接关系到压力容器的长期安全可靠运行。

GB/T25198标准等为针对JB/T4746-2002《钢制压力容器用封头》具体修订基础上.调制为现行国家标准.因此GB/T25198-2010本质上应为JB/T4746-2002的修订版本.封头用途广泛客户如何存放购买到的封头呢.储存于干燥通风良好室内处所或具有温湿度控制之空间。常温25度.湿度50度一下.严禁曝露于温湿度高之密闭空间.且避免与酸.碱.盐类等物资一起储放.2.如果不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着.请立即用水冲洗.再

用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗.用中性洗涤剂或温水洗涤.不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的.可用肥皂.弱洗涤剂或温水洗涤.因此.对不锈钢封头的表面必须进行定期的清洁保养.以保持其光亮的表面及延长使用寿命.3.封头与筒体组焊后.要及时清理焊缝.热影响区及周围的焊渣.飞溅.污染物.并进行PT检查和表面酸洗.4.存放的材料.如生锈.腐蚀层应该被删除. 5.一般钢表面干净清洁.无油.但高质量钢.合金钢.薄壁管.合金管.内.外表面除锈防锈油后存储后需要6.材料在储存.防止雨淋或混入杂质.有雨或土料应按其性质采用不同的方法擦拭.钢丝刷等硬度高.布.棉花和其他低硬度材料应经常检查.只有合理正确的放置封头.才保障封头发挥其作用.

大口径封头直径可达7000mm封头：在中、低压容器中，与筒体焊接连接而不可拆的端部结构。大口径封头在石油化工设备压力容器制造中的椭圆形封头整体冲压成形加工，应对封头的展开下料和冲压成形后的几何形状尺寸加以质量控制，要保证所冲压成形的封头几何尺寸符合图纸技术要求，就必须对封头的制造全部过程加以控制，其质量控制环节非常重要。大口径封头石油化工设备压力容器上的凸形封头分为标准椭圆形封头、任意长短轴的非标准椭圆形封头、碟形封头等。对于标准椭圆形封头和碟形封头冲压毛坯下料展开直径计算可按设计手册公式进行。而对于非标准椭圆形封头，则需按展开原理运用数学进行推导计算公式，使之下料合理，从而确保冲压封头质量。现对非标准椭圆形封头下料毛坯展开直径计算公式进行推导。由于这种封头的主截面曲线是椭圆曲面和直边高度 $h$ 圆柱面组成，其表面积由两部分构成。