

济宁科电HM-600A透射式黑白密度计

产品名称	济宁科电HM-600A透射式黑白密度计
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

产品详情

HM-600A透射式黑白密度计

仪器特点：

1、HM - 600A数字式黑白透射密度计，配备进口探测传感器，是科电公司通过大量试验，研制的一款高精度仪器，具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、准确度高、稳定性好等特点。

2、HM - 600A数字式黑白透射密度计，可测量密度值和密度差值，使用交流调制光源，同步接收检测技术，采用计算机控制和数据处理，从而大大提高了抗光、电干扰的能力和温度稳定性；利用非线性拟合技术提高仪器测量精度；增加LED定位光环，方便用户准确定位校验点和测量点；同时采用金属外壳，有效地屏蔽外界的电磁干扰，保证仪器的稳定性。

3、HM - 600A数字式黑白透射密度计，出厂时已进行严格调试及检验，用户开机后，只需按校零按钮，便可进行正式测试。随机标准密度片用于定期校验仪器。

4、HM - 600A数字式黑白透射密度计，符合NB-T47013承压设备无损检测标准，可测量5.0D以内的透射密度，对大于5.0D的亦有参考价值，是对压力容器、船体、化工、桥梁、医院等X光片质量分析的理想仪器。

二、HM-600A黑白密度计主要技术参数

- 1、测量密度范围：0 ~ 5.0D；
- 2、测量区域：2mm（光孔直径）；
- 3、重复性误差：±0.03D；
- 4、测量误差：(0.00D ~ 3.00D) ± 0.03D；
(3.00D ~ 4.00D) ± 0.04D；
(4.00D ~ 5.00D) ± 0.05D。
- 5、显示方式：三位LED数字显示；
- 6、电源：AC220V ± 10% 50HZ；
- 7、功耗：7W；
- 8、使用环境：0 ~ 40℃，相对湿度 ≤ 85%；
- 9、外形尺寸：330 × 110 × 116mm；
- 10、重量：1.7Kg。

三、附件、随机文件

- 1、电源线：一根
- 2、标准密度片：一片
- 3、备用保险丝：一只
- 4、使用说明书：一份

5、仪器保修卡： 一份

6、合格证： 一份