

手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀

产品名称	手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀概述：

手动刀型闸阀属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作
1.01.6	1.52.4	1.11.8	10

手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	

手动耐磨刀闸阀、聚氨酯内衬、砂浆、尾矿插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22