

# DT-200/04-M剩余电流式电气火灾探测报警器

产品名称	DT-200/04-M剩余电流式电气火灾探测报警器
公司名称	北京富博通达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区东升小营四拨子科技四站办公楼南楼1号
联系电话	86 10 59795118 13911033867

## 产品详情

品牌	DT-200/04-M剩余电流式	类型	火灾监控系统
用途	电气火灾探测报警器 当任何一路的漏电电流超过漏电报警值时，会将信号传输至电气火灾监控设备或报警盒。		

产品特点：可壁挂安装或导轨式安装，适合安装在配电柜或配电箱中，可同时监测4条线路。当任何一路的漏电电流超过漏电报警值时，会将信号传输至电气火灾监控设备或报警盒。技术指标：

- 监测回路数：4路 · 漏电报警设定值：20 ~ 999ma，连续可调 ·
- 漏电报警值：(90% ~ 100%) × 漏电报警设定值 · 漏电电流显示范围：0 ~ 2.22a · 检测精度：± 3%fs ·
- 电源电压：ac220v%，50hz · 消耗功率：< 8w · 备用电源（选用）：充电电池,1800mah ·
- 与漏电报警盒连线:rvvp2 × 0.3 · 使用环境：室内安装，温度 - 10 ~ + 40 ，相对湿度93%以下 ·
- 具有自检、预检、消音及仪器自身故障自动检测报警功能 ·

外形尺寸：160（高）× 210（宽）× 54（厚）mm安装使用方式：可以独立使用,也可以连接漏电报警盒实现远程漏电报警或电话报警。图为安装在配电盘出线处检测ac220v/380v分支线路的漏电电流。单相4支路漏电监测三相4支路漏电监测