

国标通信电缆 MHYSV-5*2*0.8矿用信号电缆

产品名称	国标通信电缆 MHYSV-5*2*0.8矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYSV-5*2*0. 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标通信电缆 MHYSV-5*2*0.8矿用信号电缆

MHYSV-5*2*0.8矿用信号电缆

	-	36	39
<p>MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、矿用防暴电缆、MHY32电缆、PUYV电缆，MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、防暴电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用监控电缆、矿用防暴线、矿用电线、执行标准：企标Q/TX002-2006</p> <p>本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。电缆型号、名称、规格及用途型号名称规格用途MHYV（PUYV）聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆2-57/0.28用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV（PUJYV）聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆2-57/0.28(三钢四铜)用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆（5-10）*2*（0.75-1.5）用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆（5-19）*2*（0.75-1.5）用于平巷，竖井或斜井作主信号传输MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆（5-10）*2*（0.75-1.5）用于矿场作普通信号传输，可移动使用MHYBV（PUYBV）煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆5-501/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷MHYAV（PUYAV）煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆10-1001/0.81/1.0用于较潮湿的斜井和平巷作通信线MHYA32（PUYA32）煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆10-1001/0.81/1.0用于煤矿竖井和斜井作通信线</p>			

煤矿用阻燃通信电缆.....mh 聚乙烯绝缘.....Y 铜质线芯.....省落 铝-
聚乙烯粘结护层.....A 聚乙烯内护层.....省落铜丝编织铠装.....B
蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套.....32

铜丝编织屏蔽.....P 软质线芯.....R

符合：MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 002-2006《煤矿用阻燃通信电缆》

矿用通信电缆MHYVR电缆（PUYVR电缆、矿用防暴电缆）(1*2 1*4 3*2 4*2 5*2 10*2 对数)*7/0.28 7/0.37 7/0.43 7/0.52（导体直径）矿用通信电缆MHYVRP电缆(1*2 1*4 3*2 4*2 5*2 10*2 对数)*7/0.28 7/0.37 7/0.43 7/0.52（导体直径）用途：机械损伤较高的平巷和斜巷1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套

MHJYV电缆(四钢三铜) (1*2, 1*4, 3*2, 4*2, 5*2, 10*2 对数)*7/0.28（导体直径）1、软芯铜导体（四钢三铜） 2、绝缘 3、护套

电线电缆 国标通信电缆 MHYSV-5*2*0.8 矿用信号电缆