

# 各种油漆稀释剂 天那水(香蕉水)

产品名称	各种油漆稀释剂 天那水(香蕉水)
公司名称	沈阳市东陵化工厂
价格	.00/个
规格参数	型号:X-1;2;3;4;-20 类型:天那水(香蕉水) 产品规格:桶
公司地址	沈阳市东陵区深井子镇西靠山村
联系电话	86 024 24731588 13909822738

## 产品详情

型号	X-1;2;3;4;-20	类型	天那水(香蕉水)
产品规格	桶	用途、使用范围	油漆稀释

油漆稀释剂为我厂建厂初级的  
主导产品，目前已具有25年的历史。目前有

硝基漆  
稀释剂(香蕉水)

、氨基漆稀释剂、醇酸漆稀释

剂、高级聚脂漆专用稀释剂及特种稀释剂，年生产各类油漆稀释剂近3000吨，并有部分出口国外市场。

**产品名称：硝基漆稀释剂(香蕉水)**

产品简介1.产品的组成：该稀释剂是由酯、醇、苯类混合溶液组成的。2.产品的特性和用途：x—1硝基漆稀释剂中酯、酮溶剂比例较高，溶解性好，可作硝基清漆、磁漆、底漆稀释之用；x—2硝基漆稀释剂酯、酮溶剂比例较低，溶解性稍差，可作要求不高的硝基漆及底漆的稀释剂，或作洗涤硝基漆施工工具及用品等。运输和贮存按hg/t2458中第4章进行。有效贮存期为一年。超过贮存期，经检验合格后仍可使用。施工参考该稀释剂不能用于稀释过氯乙烯漆，因它含有大量醇类，会使过氯乙烯树脂析出，影响质量。

**产品名称：氨基漆稀释剂**

产品简介1.产品的组成：该稀释剂是由二甲苯、丁醇混合组成的。2.产品的特性和用途：该稀释剂有良好的溶解性。供氨基烘漆及氨基锤纹漆稀释用。运输和贮存按hg/t2458中第4章进行。有效期为一年。超过贮存期，经检验合格后仍可使用。该稀释剂还可作短油度醇酸漆及环氧酯漆的稀释剂用。

**产品名称：醇酸漆稀释剂**

产品简介：可称做为醇酸漆稀释用，本品为无色透明液体（易燃）。

按hg/t2458中第4章进行。有效贮存期为一年。超过贮存期，经检验合格后仍可使用。

**产品名称：二甲苯**

产品简介：可做为聚氨脂漆稀释用。

**产品名称：高级聚脂漆专用稀释剂**

产品简介：本品对聚脂漆、聚氨脂漆有良好的稀释作用。

按hg/t2458中第4章进行。有效贮存期为一年。超过贮存期，经检验合格后仍可使用。

**产品名称：溶剂酒精**

产品简介：可作为烧火、溶剂、洗件等用，本品为无色透明液体（易燃）。

**特种稀释剂可根据用户需要定制**