

AB双组份密封胶 双组份聚硫密封胶/膏 众拓路桥

产品名称	AB双组份密封胶 双组份聚硫密封胶/膏 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.50/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:5000千克 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

AB双组份密封胶 双组份聚硫密封胶/膏 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³。

我厂生产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性。

聚硫双组份密封胶涂胶前的准备：

在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

聚氨酯密封膏施工注意事项

1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5~35 为宜。

2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。

3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26℃环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

客户须知：

1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等

2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，我们将给您报具体价。