

# TPU线缆 柔性耐寒抗冻耐低温特种聚氨酯线缆

产品名称	TPU线缆 柔性耐寒抗冻耐低温特种聚氨酯线缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.33/米
规格参数	品牌:埃因 额定电压:300/500 V 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 柔性耐寒抗冻零下-40度 耐低温特种线缆 聚氨酯TPU线缆

一、概述：耐寒电缆，丁腈具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。产耐寒电缆，低温室外电缆，(零下-20度，-40度，-50度，-60度)等低温电缆。耐寒电缆在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能。二、产品执行标准及产品特性：阻燃性能试验执行GB12666-90规定三、使用特性：>1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV高工作温度：105 低环境温度：固定敷设-40 >2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。>3. 电缆允许弯曲半径：电缆小为电缆外径的12倍额定电压：U0/U 300/500 V测试电压: U 2500V温度范围：-60 ~ +100 耐寒电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，

#### 四：主要指标：

>1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。>2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。>3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。七、电缆规格及结构参数：导体：采用多股细绞和精绞成束细无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级5绝缘：TPU耐寒料颜色：彩色线芯或编码线芯护套：TPU耐寒料 颜色：黑色、灰色、橙色