

# 有机防火堵料 柔性有机堵料 电缆防火封堵材料

产品名称	有机防火堵料 柔性有机堵料 电缆防火封堵材料
公司名称	河北翎建安防科技有限公司
价格	2.80/kg
规格参数	品牌:翎建 型号:多种规格型号 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇小邵村西北
联系电话	13323065822

## 产品详情

有机防火堵料 柔性有机堵料 电缆防火封堵材料DR-A2-XB-A型有机防火堵料是我公司根据GB23864—2009标准研制成功的新型产品，具有耐火高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料(如防火包等)合并应用。

有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。

### 施工方法：

- 1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40—70摄氏度的温水中加热再进行操作。
- 2、需封堵的子L洞，封堵前需要清扫干净。
- 3、将堵料均匀地铺、嵌、填于子L洞缝隙中，对于较大的子L洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

### 包装运输：

- 1、有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在0—45 。
- 2、本堵料属不然、不爆、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

本厂产品材料规格可按客户要求定做的，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我公司产品经理！