

# 武汉超峰玻璃公司 钢化防火玻璃 武汉防火玻璃

产品名称	武汉超峰玻璃公司 钢化防火玻璃 武汉防火玻璃
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谏家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

## 产品详情

机房防火玻璃隔断种类及特点：随着电子信息技术的飞速发展，机房作为现代办公数控中心，具有不可替代的重要地位，因此，在机房装修或改建工程中，对机房隔断墙的设计和施工都有了更严格的要求，武汉防火玻璃，当然根据防火时间限制的要求，一般有90min防火玻璃隔断和120min防火玻璃隔断两种。

1、同一防火分区可使用12mm厚单片钢化玻璃进行设计施工，框架一般采用方钢外包201或304不锈钢材质。2、不同防火区域可选用12mm厚的单片铯钾防火玻璃。

防火玻璃隔断特点：

### 1、隔烟

在火灾发生时，能有效防止火灾产生的烟气。这是基本的要求，合理有效地阻挡是火灾产生的烟气，避免形成烟囱效应，防火玻璃价格，是控制火势蔓延，保证疏散通道畅通或避难有效的根本。

### 2、耐火完整性

在发生火灾的时候，能在一定的时间内防止火焰穿透或防止火焰在背火面出现。根据建筑防火的设计要求，钢化防火玻璃，防火隔断应具有良好的完整性。如出现一烧即倒，不锈钢玻璃防火门，一烧即垮或达不到防火时限的要求，火灾也会蔓延，起不到减少火灾损失的目的。

### 3、耐火隔热性

防火玻璃隔断能耐火隔热，能在有限的时间内背火面温度上升不至于燃烧背火区物品。

防火玻璃：按照耐火性能分类：(1)A防火玻璃：能同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的玻璃，其耐火等级分为四级，即 级、 级、 级、 级，对应的耐火时间分别为90min、60min、45min、30min;(2)B防火玻璃：能同时满足耐火完整性和耐热辐射强度要求的玻璃，其耐火等级分为四级，即 级、 级、 级、 级，对应的耐火时间分别为90min、60min、45min、30min;(3)C防火玻璃：能满足耐火完整性要求的玻璃，其耐火等级可分为四级，即 级、 级、 级、 级，对应的耐火时间分别为90min、60min、45min、30min。 武汉超峰玻璃公司(图)-钢化防火玻璃-武汉防火玻璃由武汉市超峰玻璃有限公司提供

。武汉市超峰玻璃有限公司是从事“防火玻璃,超白钢化玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃,大板玻璃”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:夏经理

。