

重庆200米障碍训练器材生产标准参数

产品名称	重庆200米障碍训练器材生产标准参数
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:001 河北:002
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

安装：器械严禁当场电焊焊接、喷涂工作中，货运运输到当场立即拼装；钢架结构体所有选用法兰连接，法兰盘薄厚12mm厚钢板，

周边结构加固筋板6块，12mm厚钢板合乎GB/T2653-2008《焊接接

头弯曲试验方法》及GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》技术标准给予检测报告。

5、金属表层喷涂：选用表层抛沙防锈处理解决，二涂二烤加工工艺，底涂剂：喷环氧富锌粉末建筑涂料，整体面层为室外静电粉末，进到烤房升温至200度。拓展器材金属表层镀层有害物检测通过“GB24613-2009-邻苯二甲酸酯”测试；拓展器材金属材料表层镀层有害物检测“GB6675.1—2014-可转移原素”测试。

6、需给予“拓展器材”检测报告，达到GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》规定，有我国有关质监检测中心出示。

7、基本预埋件。浇筑C25混泥土基本，每根立柱基本预埋件尺寸不小于600mm*600mm，深层不小于1.6米(若当场有回填土层还需要加重)。

横木攀越

- 1、规格：长2米、高1.2米，2组组成。
- 2、原材料：主立杆选用 76 无缝钢管，壁厚薄厚为 2.75 mm。
- 3、承重梁为 120mm 木工板。
- 4、金属表层喷涂：选用表层抛沙防锈处理解决，二涂二烤加工工艺，

底涂剂：喷环氧富锌粉末建筑涂料，整体面层为室外静电粉末，进到烤房升温至200度。

5、基本预埋件。浇筑 C25 混凝土基本，每根立柱基本预埋件尺

寸不小于 400mm*400mm，深层不小于 0.6 米(若当场有回填土层还需要加重)。

400米阻碍详尽规格型号；

梅花桩；由5个直径0.3米，高于路面0.1米的跨桩构成。右侧三个跨桩的中心点距离2.3米，间距运动场中心线0.3米，跨桩中点距端线5米。左侧2个跨桩的中心点距离2.3米，间距运动场中心线0.6米，跨桩中心点间距端线6.15米。