

## 珍珠岩板厂家 安徽自强 浙江珍珠岩板

产品名称	珍珠岩板厂家 安徽自强 浙江珍珠岩板
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

### 产品详情

珍珠岩板，珍珠岩保温板厂家，又称FSG防水珍珠岩保温板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。粘贴坚硬珍珠岩保温板，把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框。

粘贴珍珠岩保温板时，浙江珍珠岩板，要轻压快揉，让其表面平整，珍珠岩板厂家，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2 mm高左右。粘贴保温板前，应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m<sup>2</sup>普通型耐碱玻纤网布。珍珠岩单体形态主要包括珍珠岩晶体结晶习性（具体体现在晶体形状上）及晶面花纹两个方面。

珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程。膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量。气泡越多，保温性能越好。由于是岩石类材料，珍珠岩保温板价格，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命很长，与建筑的寿命能保持同步。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%。

珍珠岩板厂家-安徽自强(在线咨询)-浙江珍珠岩板由安徽自强节能科技有限公司提供。珍珠岩板厂家-安徽自强(在线咨询)-浙江珍珠岩板是安徽自强节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。