

武汉通用抗碱底漆 武汉铭炫水漆有限公司

产品名称	武汉通用抗碱底漆 武汉铭炫水漆有限公司
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

产品详情

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水 水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、玻纤铺设：用玻纤布铺设一道；
- 4、环氧砂浆：将环氧双组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 5、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，武汉通用抗碱底漆，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 6、重防腐面漆:用重防腐面漆滚涂二至三道；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压，气温较低时，间隔时间需适度延长。

料用量的简便计算方法：

涂刷面积=房间使用面积X 3.5倍（包括墙面和天花板.根据房间门窗的大小略有变化）：

购买涂料桶数=总涂刷面积X每桶涂布面积；

每桶涂布面积=每桶的升数X每升的涂别面积（如需涂刷两遍再除以2>。

以上的计算方法为理论值，涂料实际的用量会根据涂刷后的效果.施工方法及表面涂层的厚度和粗糙程度不同而有变化。

白色乳胶底漆的性能决定于产品配方的颜料体积浓度（PVC）的高低和所用乳液的性能，这种底漆渗透性和封闭性比乳胶漆底漆稍差，但由于有颜填料的存在可以改善墙体，对乳液的过度吸收能够形成较厚实的涂膜，提供部分遮盖性能，改善面漆装饰的效果，同时有助于观察涂刷是否均匀，是市场应用多的品种之一。

溶剂型抗碱封闭底漆具有涂膜致密，抗碱性、封闭性、渗透性强的优点。也有清漆和色漆两种。

武汉通用抗碱底漆-武汉铭炫水漆有限公司(推荐商家)由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂是湖北 武汉 ,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉铭炫水漆有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创武汉铭炫水漆有限公司更加美好的未来。