

# 聚氯乙烯胶泥 PVC防水油膏(堤坝地洞用材料) 众拓路桥

产品名称	聚氯乙烯胶泥 PVC防水油膏(堤坝地洞用材料) 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:1000吨 发货时间:1天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥 PVC防水油膏(堤坝地洞用材料) 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

#### 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）产品主要性能及优点:

- 1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流淌，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 —20 ，使用年限十年以上不老化。
- 2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。
- 3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

#### 聚氯乙烯胶泥施工技术指南

胶泥施工应按下列技术规程进行.

##### 一、材料配合比(重量)

按配合比应根据全国各地施工现场的气候、温度、湿度进行现场调试，调试到适合现场施工的比例再进行施工.

二、材料用量：在基础面符合平整度要求的情况下每平方用量15-18KG

三、工前要做好衬砌基体的除锈、除油、除污工作。水泥基层的含水率不大于6%，并注意修整凹凸不平部位，并使之干燥。

四、在用人工搅拌时，应用方头小号铁锹，把按比例称好的胶泥粉和水玻璃充分搅和均匀，应有足够的稠度和流动性，并在30分钟内用完。

五、施工现场温度应介于15 ~ 33 ，相对湿度应不大于75%，露天施工应搭防雨防晒棚。