

pvc护套气源铜管 覆塑黑皮紫铜管8*1 10*1 12*1辰昌盛通供应

产品名称	pvc护套气源铜管 覆塑黑皮紫铜管8*1 10*1 12*1辰昌盛通供应
公司名称	山东辰昌盛通金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰昌盛通 规格:齐全 导电率:99%
公司地址	山东省聊城高新区百利来科创小镇113栋
联系电话	18663517181

产品详情

包塑铜管 包塑紫铜管 PVC包塑紫铜管 PVC护套紫铜管缆作为气动和液动信号传输管路

- 1、PVC护套紫铜管缆的技术参数 正常使用温度为-15 ° ~+60 ° ； 极限使用温度-40 ° ~+80 ° ； 紫铜管缆放置在-40 ° 低温时无现象 ； 在+80 ° 高温时无融化现象 ；
- 2、能承受弯曲半径为5倍铜管缆外径的180 ° 弯曲，无外形变化。
- 3、外护套表面光滑色泽均匀，无露芯现象。 4、承受压力：1.5~5.0Mpa。

产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材质证明和SGS报告。

备注：包塑铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等。特殊规格特殊材质可按买家要求。

空调紫铜管多为纯铜管，包括光盘管、内螺纹铜盘管、翅片

管、蚊香盘管和直管等多个品种，主要用于空调的蒸发器、冷凝器、室内机和室外机的连接管和内环管。光盘管特点为大长度，大盘重、品粒均匀、内哦清洁度高、表面清洁光亮，尺寸精度高、热交换性能好、易焊接、耐腐蚀、使用性好；内螺纹铜盘管特点为在光盘管的管坯基础上，通过旋压内表面，使其成规则螺旋沟槽而制成，由于管内

液体的螺旋效应，提高了热交换效率，降低能耗；蚊香盘管特点为体积小，外型美观，便于安装。建筑用铜管主要用于供热、供气、供水等，作为水道管材建筑用铜管具有强度大、韧性好、延展性强、耐高温、耐腐蚀等特点，被广泛用于住宅、写字楼和宾馆的管道设施，代表了未来建筑用管的发展方向