

# 发动机隔板 | TPV注塑级原材料

产品名称	发动机隔板   TPV注塑级原材料
公司名称	张家港市新亚高分子材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路176号
联系电话	0189-15500503 18912631202

## 产品详情

### 发动机隔板 | TPV注塑级原材料

如果热塑性弹性体TPV 具有良好的低压缩形变和阻尼性就能为车底隔音板密封件提供可靠一点的保障、客户可以根据自已的实际要求自主选择测试耐久的密封性，试验材料是否可以减少车底隔音板在使用中的噪声。

该款热塑性弹性体TPV注塑面板表面哑光无流痕，该款TPV材料为尽量预防止较大的注塑制品表面出现波纹与流痕，加工时采用了改善模具及喷嘴温度，改善注射速率和充模速度，【张家港祝工TPV | TPE】可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

合理的增加注射压力及保压时间的办法，也可适当扩大浇口和流道截面积，浇口及流道截面积适用型采用圆形，这种截面积能够获得适用充模，从而解决了TPV注塑制品表面出现波流痕的缺陷的情况。

目前行业较为成熟的选择比如有acetpe推广的EP系列、santoprene 201系列、道普润高分子的61系列,热塑性弹性体TPE 全动态硫化 (EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

本文的TPV是指由PP/EPDM组成的TPV，目前已经商业化应用的产品比如acetpe、santoprene、dowprene、sarlink、uniprene、milastomer等,长期以来都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生！

热塑性弹性体TPV的通用规格相对比较固定，也有一些特殊的比如高流动、耐紫外线、耐磨、射粘包胶等规格，价格一般比通用型规格高，比如用于玻璃导槽的TPV耐磨涂层料、无填充级TPV料、耐紫外线增强级TPV料、耐水泡TPV料、雾面TPV料等，还有行业里已经商业化应用的TPV防吸湿规格比如: acet pe 比重 0.97~0.98，0.93~0.95 (防吸湿规格)、三井化学的milastomer TPV 比重 0.88~0.9 (防吸湿规格)、道普润高分子dowprene 比重 0.97~0.98，0.93~0.95 (防吸湿规格)、埃克森美孚santoprene 比重 0.97~0.99，0.94~0.95 (防吸湿规格)。

目前张家港祝工推广的热塑性弹性体TPV材料是基于全动态硫化TPV固态聚合技术方法并立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。