

外墙透明防水胶配方转让、透明防水胶技术配方转让！

产品名称	外墙透明防水胶配方转让、透明防水胶技术配方转让！
公司名称	长沙道能防水技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101二楼289室
联系电话	13278872882

产品详情

外墙透明防水胶

透明防水胶是以进口纯丙烯酸乳液为主要原料，添加多种助剂。采用先进科学的方法，精制而成的一种理想的高分子弹性透明无色外墙防水涂料。

产品特点

透明 无毒 环保

适用范围

适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补；

适用于内外墙装饰材料表面的防水防潮；

适用于多种饰面材料接口处的防水防潮处理。

施工要点及注意事项

施工要点

将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洗干净；

基面细小空隙、砂眼、裂纹必须事先进行修补抹平；

用毛刷将透明胶水涂刷于墙面，饰面砖接缝处，不得漏刷；

一般涂刷2-3遍，注意前一遍涂层干固毫不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横。

注意事项

施工环境温度以5 -35 为宜；

施工前，基面必须干燥，无积水；

施工时若遇下雨，请停止施工，并做好已施工区域的保护；

在施工过程中，如胶液年度过大，可用适量的清水稀释。

包装与贮存

本产品属非易燃易爆品，非危险品，可按一般货物运输，包装时应避免挤压，保持包装完好，同时防止曝晒、受冻。

产品贮存在阴凉、通风、干燥处，贮存温度5 -30 为宜。

在正常运输贮存条件下，未启封产品保质期12个月。

包装规格

透明防水胶包装

5kg/罐、10kg/罐、20kg/罐

技术指标

序号 项目 指标

1 外观 透明粘稠液体

2 表干时间 1h

3 断裂延伸率 400%

4 拉伸强度 0.8MPa

5 低温柔型 -10 ，无裂纹

6 耐热性 80 ，5h无变化

7 冷热循环 涂层无开裂、变色、失光、剥落

8 抗渗性 0.3MPa，30min 无渗漏

9 粘结强度 1.0MPa

安全指引

本产品为水性无毒产品，使用时请戴上手套等保护措施，不慎粘手或衣服，请即用清水冲洗干净。

长沙道能防水有限公司，有专门的实验室和检测设备，并且所有技术均为成熟生产配方，签订合同，包教包会！

公司网址：<http://www.jishupeifang.cn/>