

铝排管冷库 雪迪制冷 铝排管冷库设计

产品名称	铝排管冷库 雪迪制冷 铝排管冷库设计
公司名称	武汉雪迪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区龙阳大道龙阳时代广场B座510室
联系电话	13601782273 13601782273

产品详情

土建冷库，铝排管冷库，这是目前建造较多的一种冷库，可建成单层或多层。建筑物的主体一般为钢筋混凝土框架结构或者砖混结构。土建冷库的围护结构属重体性结构，热惰性较大，铝排管冷库施工，室外空气温度的昼夜波动和围护结构外表面受太阳辐射引起的昼夜温度波动，在围护结构中衰减较大，故围护结构内表面温度波动就较小，库温也就易于稳定。按冷藏设计温度分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2 至+8 ； 中温冷库的冷藏设计温度在-10 至-23 ； 低温冷库，铝排管冷库调试，温度一般在-23 至-30 ； 超低温速冻冷库，温度一般为-30 至-80

设在室外的冷凝器、油分离器等设备，应设有围栏，禁止非操作人员进入，并设置标识。高压贮液器设在室外时，应有遮阳棚。冷库须设变配电室，并应尽量靠近压缩机房。氨压缩机房、高低压配电室须布置应急照明，照明持续时间不应小于30分钟。机房照明灯具选用防爆灯具，照度宜为50-70Lx。氨压缩机房应安装氨气浓度自动测量装置，当氨气浓度接近爆炸下限的10%时，应能发出报警信号。

氨压缩机房应设控制室于机房一侧，铝排管冷库设计，启动及正常运行中会产生火花的动力设备的启动控制设备、库房温度遥测、记录仪表等应布置在控制室内。每台制冷压缩机、泵、冷却塔等设备电机应装设电流表；同一台空气冷却器、蒸发式冷凝器等安装有数台电机时可共用一块电流表，共用一组控制电器及短路保护电器，但每台电机应单独设置过载保护。机房门应向外开。门的数量应确保人员在紧急情况下快速离开。

铝排管冷库-雪迪制冷-

铝排管冷库设计由武汉雪迪制冷设备有限公司提供。武汉雪迪制冷设备有限公司是湖北 武汉 ,制冷设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雪迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雪迪更加美好的未来。