

南昌升降柱 双雄旗杆生产厂家 防撞全自动液压升降柱

产品名称	南昌升降柱 双雄旗杆生产厂家 防撞全自动液压升降柱
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

自动升降柱三种驱动方式的性能对比

升降柱越来越多的应用于各种场景，在保障场区出入口安全方面发挥着越来越重要的作用，给单位带来了更加坚实的保护。升降柱按驱动方式大致可分为液压升降柱、气动升降柱和电动升降柱。他们的表现有什么不同?先来看看自动升降柱三种驱动方式的性能对比。

液压升降柱、气动和电动驱动方式的性能比较

液压升降柱在提升柱速度、使用寿命、防水性、提升重量、维护成本、稳定性、运行噪音和工作温度等方面的指标明显优于电动提升柱和气动提升柱。与其他驱动形式相比，液压驱动技术更加成熟，设备运行管理成本更低，使用寿命更长。从经济的角度来看，电动升降柱和气动升降柱虽然可能购买，但在后期的维护中，还是面临着以下问题，高昂的维护成本让人难以承受。液压提升柱维护成本低。

液压升降地柱厂家为你讲解传统路障被取代的原因

首先容易破坏建筑群的整体建筑风格，南昌升降柱，其次无法阻挡车辆的恶意冲撞。全自动液压升降柱适用于高频度高安全车辆进出场所。

液压全自动升降柱属于控制车辆通行的设备，其主要是为重点区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由底部基座、升降阻断路障柱、动力传动装置、控制等部分组成，根据不同客户的不同的需求，具有多种配置方式可供用户选择，可以满足各种客户的功能要求。

液压升降柱不仅可以联动道闸及伸缩门以外，还可以提高所保护场所的安全性，提升整体档次和形象，而其埋地式设计也不会破坏建筑群的整体风格。液压升降柱适用于、、边防、海关、车站码头、机场、小区别墅、步行街道、银行、收费站、停车场、公园等需灵活控制车辆进出的关口，可防止车辆的

恶意强行冲关，保障路口内的安全和正常秩序。

升降柱主要用于城市交通、及国家重要机关大门及周边、步行街、高速公路、收费站、机场、学校、银行、大型会所、停车场等许多场合。通过对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序即主要设施和场所的安全。

安装升降路障，可电动、遥控或等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。

在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况下，可放下路障，使车辆改道通行。

安装升降柱中重要的两部分是什么

升降柱是大家比较常见的一种升降柱，而在这种升降柱中，比较重要的便是液压站和管线这两个地方，为此小编在接下来的文章中来为大家介绍一下，这两个重要地方的安装。

液压站如何安装

液压站可以放在大门口的旁边，尽量接近升降柱或者靠近值班室，安装起来方便些，不用拉太长油管及停电状态时，操作人员可随时使用手动进行升降；

(液压站根据现场的实际情况，安装在便于操作、保养的适当位置，生产升降柱厂家，尽量靠近升降机架)控制路障升降柱的升降开关按钮，可以选择放在保安室进行控制或者装进操作室进行控制；也可挂在墙上控制箱的尺寸。

管线如何连接

液压站出厂时配有5米内的管线，超过的部分需另外计费。

在确定机架和液压站的安装位置后，进行地基挖掘时，防撞全自动液压升降柱，要根据安装处的地形考虑布置、安排液压管路和控制线的地沟走向，升降柱一般多少钱，在确保管路不损坏其它地下其它设施的情况下，将其安全埋入。

并在适当位置做好标记，以免进行其它施工作业时破坏管线路，造成不必要的损失。

管线预埋沟槽尺寸要根据具体地形来定。一般情况下，液压管路的预埋深度为10~30厘米，宽度15厘米左右，控制线的预埋深度为5~15厘米，宽度为5厘米左右；控制线与油管安装时应加穿线管保护。

南昌升降柱-双雄旗杆生产厂家-防撞全自动液压升降柱由南昌市双雄金属制品有限公司提供。“南昌旗杆,南昌手动旗杆,电动旗杆,全自动升降路桩,电动伸缩门”选择南昌市双雄金属制品有限公司，公司位于：江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)，多年来，双雄金属制品坚持为客户提供好的服务，联系人：熊总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双雄金属制品期待成为您的长期合作伙伴！