

江苏南京油漆过滤棉 厂家批发家具房底棉山东合盛供应

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 江苏南京油漆过滤棉 厂家批发家具房底棉山东合盛供应 |
| 公司名称 | 山东合盛过滤器材有限责任公司 |
| 价格 | 460.00/卷 |
| 规格参数 | 品牌:合盛 型号:22-77 尺寸:1.6X20 |
| 公司地址 | 山东省济南市济阳区仁风镇王圈村213号 |
| 联系电话 | 15318208237 |

产品详情

烤漆房，喷漆室顶篷过滤棉，天井过滤棉,喷漆房过滤棉

产品特性：

- 1、由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成。
- 2、利用逐级加密多层技术，经充分浸胶或喷胶处理。
- 3、滤网的出风面以玻纤方格网加强定型，既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果。
- 4、耐湿度强，可达到相对湿度的耐湿性，耐高温达120 。
- 5、过滤效率为：F5（计重效率：98%），过滤精度为 1um，过滤性能稳定。
- 6、成卷供应。

用途：

- 1、专为喷漆系统、喷漆车间的末端精细过滤，是高价值烤漆工艺和高质量烤漆的前提条件。
- 2、安装在汽车装配车间,或汽车喷漆烤漆车间，作为顶棚滤棉。安装在汽车表面整修部门的喷漆、烤漆房的顶棚，作为通风设备的终空气供给过滤棉。
- 3、安装在要求高度光泽和高科技抛光处理产品的生产车间和喷漆房中作为终空气供给过滤棉。

为正确使用好产品，确保烤漆质量，必须注意以下事项：

- 1、在更换产品时，先将进风口，顶棚、底板滤网拆除，将通风管道，阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理，然后关上烤漆房门，打开风机空吹1小时左右。
- 2、安装滤棉时，滤料与框架和周边不得留有任何空隙，先将顶棚及进风口滤棉装上，打开风机空吹4小时左右，再进行一次清洁工作后，装上地棉，方可使用。