

# 软管灌装封尾机 十年品牌 软管灌装封尾机批发商

产品名称	软管灌装封尾机 十年品牌 软管灌装封尾机批发商
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHF-100YC防晒霜（BB霜）软管灌装封尾机

ZHF-100YC防晒霜（BB霜）软管灌装封尾机

优效防晒修颜霜（BB霜） 配合氨基矿物复合体（赋予肌肤润泽的成分） 配合皙透促进成分  
（赋予肌肤光滑的成分） 配合皮脂抑制粉末成分（可改善粘腻的成分） 配合维生素B衍生物  
（使肌肤具有活力的成分） 粉底 遮盖 遮盖毛孔 健康的肤色 调整暗沉  
呈现具有光泽感的肌肤

软管灌装封尾机适用于各种塑料管、铝塑复合的自动供管、自动对色标、灌装、封尾、日期/批号打印及成品输出，广泛适用于日化，食品等行业（如各种膏霜、乳液类、油剂和胶水等）。瑞士进口快速加热器，配合高稳定流量热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损害封合部外表，封尾外形美观，整齐。该机可选配各种不同类型的灌装头，以满足不同粘度产品的灌装要求。可选配防尘罩，加温料斗，搅拌，自动加料等装置。

性能特点：

可自动完成全塑管及复合管的灌装、加热、封尾，主机变频调速。

无管不灌装，故障报警，过载保护。

PLC控制，自动生产计数，加热均匀且温度可调。

结构紧凑，自动上管、传动部分全封闭。必要部位采用快接方式，便于清洗和维护。

技术参数：

适用规格：5-400ml

可封管径：10- 50mm

生产能力：20-50支/分

电源：220V 50Hz

主机功率：1kw

加热功率：3kw

气源：0.6~0.8Mpa

机器净重：450kg

外形尺寸：1400 × 800 × 1600mm

## 2ZHF-100YC自动洁面膏洗面奶软管灌装封尾机

### ZHF-100YC自动洁面膏洗面奶软管灌装封尾机

洁面膏洗面奶 150ml纯净济州植物芬多精有效舒缓皮肤累积的疲劳，薄荷醇和磨砂颗粒帮助清除皮肤污垢和老化角质的洁面泡沫。蕴含“济州岛芬多精复合物”<sup>\*</sup>，软管灌装封尾机批发商，帮助舒缓倦怠肌肤纯净济州岛松树、樟树、杉树、扁柏树成分，帮助舒缓倦怠的男士肌肤，赋予肌肤健康生机。薄荷醇为肌肤带来清爽清凉感淡蓝色的薄荷醇颗粒同时，带给肌肤清爽清凉感。

ZHF-100YC自动洁面膏洗面奶软管灌装封尾机采用12工位设计，可实现金属管的各种折法包装，同一机台可方便地通过更换模具和配件实现塑管和金属管的包装。是化妆品、制药、食品，粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备，符合GMP规范要求。

特点：

1. 的液晶显示编程控制器和按钮相结合的操作视屏，把握设备的无极调速、参数设置、产量计数统计、气压指示、故障显示等运行状况，使操作简单而人性化。
2. 全自动完成从供管、对标、充惰性气体(可选)、灌装、封尾、打码、成品导出全过程。
3. 高精度的对标系统，降低了管体和色标的色差范围。
4. 调节部位外置、位置数字显示、调节快捷、准确(适用于多规格、多品种生产)。
5. 机、光、电、气一体化，实现无管不灌装，供管不到位、低气压、自动显示(报警)：打开防护门时能自动停机等全自动功能。

技术参数：

灌装范围：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

灌装速度：30-75/min

软管直径：8-50mm

软管高度：80-220mm

料斗容量：40L

电源：380V

气压：0.4-0.7Mpa

主机功率：8kw

机器尺寸：2100\*1150\*2100mm

自动定量软管灌装机，娇嫩液封尾机厂家，肌肤防晒乳灌装封尾机

ZHF-100YC自动软管娇嫩肌肤防晒乳灌装封尾机

设备特点：

1软管灌装封尾机：指将膏状物料灌入筒状的金属软管、PE、PP软管或复合软管里，并自动封尾的机械设备。

2生产能力：单位时间内完成灌装和封尾的包装件数，通常用支/min表示。

3灌装量：除去包装容器和其他包装材料后内装膏状物料的质量。

4灌装精度：被灌装的膏状物料在容器中净含量的zui大允许误差。

5灌装精度合格率：误差要求的灌装数量与总灌装数量的百分比。被灌装的膏状物料的净含量符合灌装精度

机器用途：

ZHF-100YC自动软管灌装封尾机主要用金属软管作为包装容器的物料的定量灌装、封尾。此机广泛用于、日化、食品、化工等行业的产品包装。如：软膏、胶粘剂、AB胶、氯丁胶、环氧胶、皮肤膏、染发膏、靴油、牙膏等液体或膏状物料的灌装与封尾。娇嫩肌肤防晒乳养肤型纯物理防晒，软管灌装封尾机，更温和安心晒。美肤宝「小银管」为敏感肌而生。纯物理不刺激，天天用很养肤。升级肤感，摆脱传统厚重。5大不添加，轻负担安心用。多重精萃养肤，保湿舒缓。纯物理防晒，温和有效防晒不刺激配方，缓释防晒剂更温和。

技术参数；

电源电压：220V

机械能力：50-70支/分钟（变频调速）

适用软管口径：10- 50（mm）

管模座：9（个）

功率：1.5kw

料桶容积50L

灌装量：A：2-150ml

计量精度误差：±1%

整机重量：950（Kg）

压缩空气：压力0.1-0.3Mpa，供气量：0.2m<sup>3</sup>/min

外型尺寸：1900×980×1800mm

软管灌装封尾机-十年品牌-软管灌装封尾机批发商由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。

