

# 微阻缓闭止回阀门HH44X

产品名称	微阻缓闭止回阀门HH44X
公司名称	郑州亿达高压管件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泊头 型号:HH44X 种类:--
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 郑州货栈街
联系电话	86 0371 55616710 13803813493

## 产品详情

品牌	泊头	型号	HH44X
种类	--	材质	球墨铸铁
连接形式	法兰	结构形式	旋启式
公称通径	DN500 ( mm )	适用介质	水
形态	--	压力环境	常压
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

hh44x微阻缓闭止回阀用于给排水管道，安装在是水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力，可保障官网安全运行，它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

### 主要性能与参数

水压性能（水温 65 ）

公称压力	1.0mpa	1.6 mpa	2.5 mpa	4.0 mpa
强度试验压力	1.5 mpa	2.4 mpa	2.75 mpa	6.0 mpa
密封试验压力	1.1 mpa	1.76 mpa	2.75 mpa	4.4 mpa
工作压力	1.0 mpa	1.6 mpa	2.5 mpa	4.0 mpa

## 缓闭减低水锤性能

- 1.当水介质倒流时，阀瓣先速闭后缓闭，缓闭时间可在0`60秒内任意调节
- 2.当管路中介质倒流时可调节到所产生的水锤峰值水大于工作压力的1.5倍。
- 3.介质倒流时，可调节到水泵倒转速度不超过电机额定转速的1.3倍。