

隔离带模具-高速公路隔离带模具-（长度4米）

产品名称	隔离带模具-高速公路隔离带模具-（长度4米）
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	2525.00/套
规格参数	规格:标准 工艺:焊接成型 结构:开拆式
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

产品详情

隔离带模具-高速公路隔离带模具-（长度4米）。

生产实践中，隔离带模具一旦投入到生产线上使用以后，却往往会产生各种问题，无法满足产品的生产要求或技术要求，造成生产线的非正常停工等，带来诸多不稳定因素。于是，如何提高隔离带模具的稳定性，成为模具制造企业面临的现实问题。

隔离带模具的设计与制造中，设计人员的经验与技能起到关键作用。设计合理与否，通过试模才能确认，而模具则需要通过多次试模及反复修改，才能完成。

何谓稳定性？稳定性分为工艺稳定性和生产稳定性。工艺稳定性指满足生产合格产品具有稳定性的工艺方案；生产稳定性则指生产过程中具有稳定性的生产能力。

先让我们来看看影响隔离带模具成形稳定性的主要因素。分别为：模具材料的使用方法；模具结构件的强度要求；材料性能的稳定性；材料厚度的波动特性；材质的变化范围；筋板轻度大小。

综合权衡影响隔离带模具稳定性的各项因素，值得注意的是，在模具结构设计及材料选择上需要注意，由于每一种材料的性能不同，材料厚度的波动不但直接影响到模具加工的精度和品质，亦可能导致模具的损坏。以筋板为例，其在隔离带模具稳定性上起着重要的作用，它是防止模具胀模变形的关键。

