

河道保洁服务企业资质证书招投标必备

产品名称	河道保洁服务企业资质证书招投标必备
公司名称	清远远中信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺
联系电话	18813558434 18813558434

产品详情

整理了今年的水域保洁项目，以典型的河道保洁项目为例，常见的作业内容除了对河道水面垃圾、杂物进行打捞清理、日常保洁及外运处置外，还包括水生植物绿化维护管养，要求基本做到河面无浮物、无二次污染，保证河道的畅通。

上海、浙江、广东等地是今年水域保洁的重要市场，成为订单的主要来源。

- 1、地上崎岖不平常，应按水平分层由低处开端逐层填筑，不得顺坡铺填;堤防横断面上的地上斜度陡于1:5时，应将地上斜度削至缓于1:5。
- 2、分段作业面长度，机械施工时段长不该小于100m，人工施工时段长可适当减短。
- 3、作业面应分层统一铺土、统一碾压，禁止呈现界沟，上、下层的分段接缝应错开。
- 4、在软土堤基上筑堤时，如堤身两边设有压载渠道，两者应按规划断面同步分层填筑，禁止先筑堤身后压
- 5 相邻施工段的作业面宜均衡上升，段间呈现高差，应以斜坡面相接，结合斜度为1:3 ~ 1:5。
- 6、已铺土料外表在压实前被晒干时，应浇水潮湿。
- 7、光面碾压的黏性土填料层，在新层铺料前，应作刨毛处理。
- 8、呈现“绷簧土”、层间光面、层间中空、松土层等质量问题应及时处理。
- 9、施工过程中应确保观测设备的埋设装置和丈量作业的正常进行;并保护观测设备和丈量标志完好。河道保洁服务企业资质证书全国办理

10、在软土地基上筑堤，或用较高含水量土料填筑堤身时，应严格控制施工速度，必要时应在地基、坡面设置沉降和位移观测点，根据观测资料分析成果，安全施工。

11、对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理，应将已板结老土刨松，与新铺土料统一按填筑要求分层压实。

12、堤身全段面填筑完成后，应作整坡压实及削坡处理，并对堤防两边护堤地上的坑洼处进行铺填平坦。