

HG高压风机,HG高压鼓风机

产品名称	HG高压风机,HG高压鼓风机
公司名称	东莞市利亨机电有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:风派克 型号:HG-370 产地:中国
公司地址	广东省东莞市厚街镇宝陈友谊街21号
联系电话	18319688137

产品详情

HG高压风机,HG高压鼓风机特殊的叶片设计，具有压力高、风量大、低噪音、耐高温等特点。可定制防爆、变频、防腐、耐高温、防水等非标产品。

功率:0.2KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.75KW 2.2KW 3.7KW 4KW 5.5KW 7.5KW 9KW 13KW 20KW 25KW

风压：50mbar~650mbar 风量：40立方/小时~1134立方/小时（为方便选用不同规格，单段式/双段式均有货提供）频率：50Hz/60Hz电压：110V~615V（万国电压，各国均可使用。如需特殊电压，可按要求定做）释压阀 RV-01 RV-02（配套使用）过滤器 MF8 MF10 MF12 MF16 MF-20 MF-32

HG高压风机,HG高压鼓风机操作及维护：1.安装竣工后的鼓风机在启动前应首先进行手动转动，检查有无异常碰撞与摩擦，电动机的旋向是否正确，进出口阀门是否在小流量状态。2.风机运行时应注意风机和电机内部有无异常声响，漏油，异常的振动或轴承温升过高，电机电流过大，地脚松动等不正常现象，并及时排除。3.新风机使用5000小时后要更换轴承油脂。4.检修：机壳检修时先松开水平中分面上螺钉，打开上半机壳和两侧轴承箱上盖，取出转子即可对转子或机壳进行维修。检修时应特别注意叶轮叶片是否断裂，有无裂纹，主轴是否弯曲。装拆上半机壳前，必须谨慎避免装拆过程中因上半机壳摆动而损坏转子。5.风机出厂时货用户停机期间均应将风机进出口盖好，以防止杂物落入风机内腔造成事故。6.风机每工作半年需检修一次，清楚风机流道内积尘和油污。