

彩色透水胶粘石地坪 装饰艺术 地坪施工的传统工艺流程

产品名称	彩色透水胶粘石地坪 装饰艺术 地坪施工的传统工艺流程
公司名称	成轩（湖北）建材科技开发有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:治轩 强度:C25 工程类型:景观地坪
公司地址	湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道20号鑫辉V天下2-401
联系电话	0719-15971851980 19807190058

产品详情

胶粘石地坪以高颜值兼顾高强度著称。由于胶粘石是由天然色泽的石子通过设计图纸铺设而成，把图纸的艺术性和观赏性表达的淋漓尽致。以外观为标准的胶粘石地坪，需要严格把控施工流程，来控制工程质量。

彩色胶粘石地坪具有以下特点：

- 1、耐久性，进口改性树脂胶能改善普通环氧树脂胶的耐候性、耐黄变和较强的附着力和柔韧性。
- 2、透水性，粘合剂使彩石颗粒之间保持一定的间隙，形成通道，具有优异的透水性和透气性。
- 3、雨水洗涤易于维护，手动清洗可保持清洁透气性。
- 4、观赏价值，进口无色透明改性树脂胶可以充分展示彩色石材的真实颜色，使彩色石材的颜色明亮，由各种彩色石材制成，效果更加丰富多彩，具有一定的观赏和艺术性。

彩色胶粘石地坪施工流程：

- 1、测量施工场地原始地貌与平整度，计算实际摊铺厚度及面积；
- 2、核对材料，确保材料干燥无水无潮湿，完成准备工作；
- 3、现场清理，清扫施工现场至无尘、无潮湿；
- 4、确定各材料配合比；
- 5、按施工配合比称取等比例数量的材料进行混合并搅拌均匀(搅拌时间不能超过15分钟，一次拌合量应确保30分钟施工完成)；
- 6、按量分摊、铺平搅拌均匀的混合胶粘石材料；
- 7、用刮杠按两侧控制边沿找平所铺胶粘石材料平面；
- 8、用抹子人工抹平压实胶粘石表面(保证透水空隙)，补平缺粒面并压实用磨光机抹平；
- 9、施工完成对摊铺区域进行围挡，施工后6小时禁止上人行走；
- 10、施工完成到第二天盖上一层透明的朔料薄膜(防尘、防雨)。

施工气温要求：气温5 以上(晴天)

由于彩色胶粘石地坪铺装是一次成活，施工前应将各方面准备工作做到位，才能交付符合要求及标准的工程成品。<http://www.cxjchb.com/ziliaoxiazai/xingyeguiding/2022-02-24/607.html>