

淬火油(热处理油) 信耀

产品名称	淬火油(热处理油) 信耀
公司名称	上海信耀润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信耀 比重:符合石化行业标准 闪点:符合石化行业标准 ()
公司地址	青浦镇青松路417号
联系电话	02169238076 13917268708

产品详情

品牌	信耀	比重	符合石化行业标准
闪点	符合石化行业标准 ()	40 运动粘度	符合石化行业标准 (cSt)
100 运动粘度	符合石化行业标准 (cSt)	粘度指数	符合石化行业标准
闪点	符合石化行业标准 ()	倾点	符合石化行业标准 ()
针入度	符合石化行业标准 (mm)		

(淬火油/热处理油简述：)

钢铁材料高温加热后再冷却，原子的组合状态回发生变化，从而使材料的强度、塑性、柔软性、耐磨性等产生差异。热处理是根据工艺要求，将材料加热到适宜温度后保温，随后采用不用方法冷却，以改变其内部组织，获得所要求的力学性能。整个过程包括奥氏体化、淬火和回火三个主要步骤，其中关键步骤是淬火工艺。热处理的理由是金属零件进行热处理时常用的冷却介质。如处理基本方法有退火、正火、淬火、回火表面热处理和化学处理等。在冷却阶段，对于某些金属零件需要使用油进行淬火和回火，分别称为淬火油和回火油。本公司生产的淬火油是采用精制基础油，加入抗氧、催冷、光亮等添加剂调制而成

(特点：)

为保证淬火后零件达到一定的力学性能及合格的金相组织，表面光亮，操作安全可靠，油品携带损失小，信耀淬火油都具有以下性能：

良好的冷却性。

闪点和燃点高。

热氧化安定性良好。

粘度低。

水分含量低。

淬火后工件表面光亮性好。

(质量等级：)

符合石化行业标准sh0564—1993。

(用途：)

适用于要求高冷速的调质、渗碳等零件，以及大型铸造件、大型齿轮等的淬火，使用温度为20~80 。

(超速淬火油简述：)

采用精制基础油，加入抗氧、催冷、表面活性剂等添加剂调制而成。

(质量等级：)

符合石化行业标准sh0564—1993。

(用途：)

适用于汽车、轴承、矿山机械、冶金机械及工模具行业大型零件的加热淬火、渗碳或碳氮共渗淬火，也适用于中碳钢及其它类型合金钢淬火，使用温度为20~80 。

(快速光亮淬火油简述：)

采用精制基础油，添加催冷、光亮、抗氧等添加剂调制而成。具有良好的淬火冷却性、防锈性，耗油少，使用寿命长，淬火后零件表面光洁。

(质量等级：)

规格 石化行业标准sh0567—1993。

(用途：)

适用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢及其它刚才淬火，使用温度为20~80 。

(分级淬火简述：)

采用深度精制基础油，加入高温抗氧、防锈、催冷、光亮等添加剂调制而成。

(质量等级：)

石化行业标准sh0564—1993。

(用途：)

适用于轴承钢、渗碳钢制造的轴承内外圈、精密零件和汽车齿轮、半轴等工件，以及容易变形零件的淬

火，使用温度为140~180 。

(包装规格：)

170公斤/桶； 16公斤/桶；

(可以代加工生产和罐装各种润滑油:)

可以根据客户配方和来料生产加工润滑油。

我们工厂也可以提供配方（只收加工费）。

正常情况下，加工期限为七天。

加工费，5吨以下，每吨600元，5吨到10吨之间，每吨500元，10吨以上，每吨450元。