

GZQ-1型十六联全自动气压固结仪（高压）技术参数

产品名称	GZQ-1型十六联全自动气压固结仪（高压）技术参数
公司名称	北京航天华宇试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区5542号)
联系电话	13717927023

产品详情

主要技术参数：

- 1、垂直载荷：0～9.6kN(0～3200kPa)
- 2、试样面积：30cm²和50cm²两种试件
- 3、载荷精度：0～100kPa 误差 ±1 kPa，
100～3200kPa 相对误差 ±1.0%
- 4、气压控制范围：0MPa-0.9MPa；
加荷时间：< 1秒
- 5、压力传感器：0MPa-1.0MPa；
灵敏度：1 kPa，零点任意可调节
- 6、转换器通道：1-16；电源：220V ± 10% 50Hz
- 7、材质：双联主机壳体为全钢材质、表面喷塑处理，气缸体采用铝合金压铸一次性成型，反力框架为不锈钢材质，耐腐蚀。
- 8、固结容器：16套（不锈钢材质耐腐蚀、不漏水）

主要功能：

GZQ-1型全自动气压固结仪用于测定在不同载荷和有侧限的条件下土的压缩性能，整套系统由固结仪、气压控制单元、压力传感器、数据采集系统组成。仪器可以进行正常慢固结试验和快速固结试验，测定前期固结压力和固结系数。该仪器具有压力控制稳定可靠、噪音低、固结压力分别控制、软件系统安装方便等特点。

仪器主要配置

序号	配置名称	规格型号	数量	备注
1	双联全自动气压固结仪主机（高压）	GZQ-1	8台	
2	气压自动加卸荷控制器	1台		
3	百分表位移传感器及连线	0-10mm	16套	
4	数据采集器（8通道接口）	TWJ-1	2只	
5	固结容器（七件套）	不锈钢	16套	含：容器、大小传压板、护环、
6	不锈钢环刀	61.8	16只	
		79.8		
7	透水石	83	16块	
		61.8		
8	表杆、表夹		16套	
9	土样模块	30cm2		
10	气压网络配件		1套	含：3540型无油低音空压机、通信线路信号转接器、输气尼龙管、排