

# 抗冲防冲生态毯 山体复绿 高速护坡 绿化草毯 椰丝 绿化护坡毯

产品名称	抗冲防冲生态毯 山体复绿 高速护坡 绿化草毯 椰丝 绿化护坡毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	型号:绿化防护型 规格:2.5mX40m 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

环保草毯施工分为七个步骤杂草、平整坡面、挖沟、播种草籽和肥料、铺设草毯、覆土、浇水七个步骤。

去除坡面杂草：

施工前3-4天，坡面喷洒除草剂，选择不影响护坡草籽正常生长、不封地的除草剂，如百草枯、暴风雪等。这种除草剂可以去除各种杂草，剂量为0.585克/平方米，可以使杂草迅速枯萎变黄。

平坡：

主要是清除边坡上死去的杂草、草根、建筑垃圾、大石头等不利于边坡草籽生长的东西。清除这些后，用耙子将边坡平整，有利于肥料均匀悬挂边坡，防止全部滑落在边坡脚上，使环保草毯更好地贴在边坡上。

挖沟：

沟规格为30厘米宽50厘米深，长度根据坡面而定，主要起固定环保草毯的作用。

播种草籽及施肥：

根据种子量和植物特性，可采用播种法、条播法、点播法等。播种量一般取决于种子的发芽率、气候、土壤质量和幼苗的生长速度。大颗粒种子的覆土厚度约为种子直径的2-3倍，小颗粒种子覆盖细土，以无种子为度；细颗粒种子不能覆盖土壤。播种后，将床面压实，使种子与土壤紧密接触，方便种子从土壤中吸收水分发芽。床面镇压后，及时覆盖环保草毯，保护土壤水分。施肥:由于不同段落的土壤养分不同，施肥量也不同，主要取决于边坡取土的土壤来源。使用的肥料是有机无机混合颗粒肥。如果土壤养分很低，可以加入适量的农家肥，用量为20-30克/平方米。

铺设植被毯：

将环保草毯的一端放入沟内填土压实，然后用U型钉或钢筋固定环保草毯；然后沿坡展开环保草毯，与地面充分接触，再用U型钉将展开的环保草毯固定在坡面上，坡脚处的环保草毯用土镇压，防止被风吹起；环保草毯铺设的边缘接触应保持整齐，铺设后不得随意打开环保草毯，以保证种子的正常发芽和生长。

表面覆土：

铺设环保草毯后，用人工或机械覆盖一至两厘米的土壤，使环保草毯与土壤充分结合，保证草种发芽率，更好地固定环保草毯。

浇水养护：浇水养护：

覆盖后必须浇水，土壤干燥时应始终保持环保草毯湿润，有利于草坪快速发芽，大风或干旱地区可覆盖薄无纺布，防风保湿。