

Ultra333超级PVC电气胶带,电工胶带

产品名称	Ultra333超级PVC电气胶带,电工胶带
公司名称	北京永乐华夏包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永乐 基材:PVC
公司地址	中国 北京市丰台区 小井村437号
联系电话	86 010 57259911/63833785/87992089 13901105923

产品详情

品牌	永乐	型号	0
基材	PVC	胶系	0
总厚度	. (mm)	颜色	.

产品简介

ultra 333超级pvc电气胶粘带

特性：ultra 333是由超级耐候型薄膜涂布特种高性能橡胶型压敏胶制作而成的特种pvc胶粘带，具有高弹性、高耐紫外线、耐水、油、酸、碱等各种腐蚀，耐寒、耐候、阻燃，使用手感极舒适。可在低温下使用，符合rohs标准通过ul510、csa22.2 (- 18 ~ 105)。用途：

用于600伏以下接头的主绝缘层，适用于各种低温用途，尤其适用于通信行业中线束包缠。技术指标：

性能	单位	规格要求	测试方法
总厚度	mm	0.18	gb/t 20631.2
宽度	mm	19	gb/t 20631.2
宽度偏差	mm	±0	gb/t 20631.2
拉伸强度	n/cm	30 min	gb/t 20631.2
伸长率	%	200 min	gb/t 20631.2
剥离强度对钢板对基材	n/cm ⁿ /cm	2.2 min 2.2 min	gb/t 20631.2
解卷力	n/cm	11 max	gb/t 20631.2
击穿强度	v	10000 min	gb/t 20631.2
耐温等级：最高		80 105 - 10 - 18	ul510csa22.2ul510csa22.2
最低			
阻燃性	s	4 max	gb/t 20631.2
翘起性	mm	0.25max	astm d1000

铅，镉汞，六价铬多溴联苯、多溴联苯醚	ppmppppm	50max50max50 max>	sgs 方法sgs 方法sgs 方法
--------------------	----------	-------------------	--------------------

其它性能颜色：黑色表面结构：

雾面或光面储存期：23 × 65%rh下，在原包装箱中可储存12个月。常规规格：标准长度: 20m标准宽度:

19mm标准纸芯的内径: 25 mm

注：以上数据仅供参考，不作验收标准用，请用户自行确认产品的适用性。本资料内容如有更改，恕不另行告