

无DOP环保PVC电气胶带,电工胶带

产品名称	无DOP环保PVC电气胶带,电工胶带
公司名称	北京永乐华夏包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永乐 基材:PVC
公司地址	中国 北京市丰台区 小井村437号
联系电话	86 010 57259911/63833785/87992089 13901105923

产品详情

品牌	永乐	型号	0
基材	PVC	胶系	0
总厚度	. (mm)	颜色	.
产品认证	.		

产品简介

产品型号	基材	胶型	厚度 (μ m)	剥离力(n/cm)	拉伸强度(n/cm)	伸长率(%)	耐温性()	破坏电压(kv)	特性及用途
1007	pvc	橡胶型	70	1.5	13	150	105	4	有耐高温、耐燃特性，符合环保要求，不含有毒性的邻苯二甲酸二辛酯(dop)增塑剂。用于汽车线束的绝缘包缠等。
1008	pvc	橡胶型	80	1.5	15	150	105	4	
1009	pvc	橡胶型	90	1.5	18	160	105	5	
1010	pvc	橡胶型	100	1.5	20	160	105	5	
1011	pvc	橡胶型	110	1.5	20	180	105	6	
1012	pvc	橡胶型	120	1.5	22	180	105	6	
2009	pvc	橡胶型	90	1.6	18	160	105	5	
2012	pvc	橡胶型	120	1.6	20	180	105	6	有阻燃特性，符合环保要求，不含有毒性的邻苯二甲酸二辛酯(dop)增塑剂，用于各种电线电缆的绝缘包缠等。
2017	pvc	橡胶型	170	1.6	25	200	105	8	
2020	pvc	橡胶型	200	1.6	30	220	105	10	
3018	pvc	橡胶型	180	1.8	28	200	105	8	有阻燃特性，符合环保要求，不含有毒性的邻苯二甲酸二辛酯(dop)增塑剂，适用于高速自动或手工包缠各种消磁线圈。
3019	pvc	橡胶型	190	1.8	30	220	105	8	
3020	pvc	橡胶型	200	1.8	32	220	105	10	

注：以上数据仅供参考，不作验收标准用，请用户自行确认产品的适用性。本资料内容如有更改，恕不另行告