

全自动洗车台基础建设注意事项

产品名称	全自动洗车台基础建设注意事项
公司名称	陕西奥创矿山装备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	奥创:ACXLJ-2022 尺寸:2.5*3.7*1.2 产地:陕西咸阳
公司地址	陕西省咸阳市彬州市城关街道朱家湾村渭北矿山装备制造工业园3号厂房（注册地址）
联系电话	18192255189

产品详情

目前，应中国发展需求，建筑工地遍地开花，工程车辆也就越来越多，这些车辆要定期做好清洁，这就要用到洗轮机，使用洗轮机之前，先检查下基坑内的注水量是否充足，不要有杂物，不然会吸附在水泵的入水口，烧坏水泵。全自动[洗车台](#)

又可称为工地洗车机，在我们安装洗车台时，旁边应该有排水装置的地域，且排放性要好，避免造成排水系统堵塞，现在给大家说说工地洗车机基础建设，如下所示。

全自动洗车台基础建设注意事项，使用前应做好哪些基础？ 1、地基要做好：安装完毕后，所使用的线一定要

深入地下，并且绝缘材料一定要厚，质量

过关，这样可以延长[洗车台](#)使用寿命，也可以降低故障率。。 2、排水道要建设良好：全

自动洗车台所冲洗车辆的水是来回循环使用的，当池子的水慢的时候，不能流的到处都是，一旦流到电源线上，也会发生腐蚀线等现象，所以在使用中，只要注意一点小细节就行了。

3、控制箱的电路要接好：控制箱是[洗车台](#)

重要的执行单位，它可以控制水流量和压力的大小以及控制清洗车辆的时间，它是由十几根不同的控制线按照标准规范而结成的，连接电路时要注意按照正确的顺序和规范操作流程，不能接错否则会造成短路现象。