

SBS弹性体改性沥青种植屋面用耐根穿刺防水卷材厂家供应商价格

产品名称	SBS弹性体改性沥青种植屋面用耐根穿刺防水卷材厂家供应商价格
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	悦诚:耐根穿刺防水卷材 厚度:4mm 产地:河南
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

产品详情

【产品特征】

SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材产品以优质沥青为原材料，添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体树脂改性，使用进口化学阻根剂，经特殊工艺配制成高聚物耐根穿刺改性沥青材料，中置增加胎基，外覆盖聚乙烯膜（PE）或矿物粒料等多种表面材料共同构成。

本产品顺利通过了中国建筑防水协会科技成功评估，其主要特征为：耐根穿刺防水卷材厂家批发耐根穿刺防水卷材价格

- 1、具有防水和阻根双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；
- 2、既能防止植物根系的穿刺，又不影响植物正常生长；
- 3、可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐割破、耐撕裂、耐疲劳；
- 4、抗拉强度高，改性沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
- 5、优异的耐高低温性能，冷热地区均适应；
- 6、耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；
- 7、施工性能好，操作方便且热接缝可靠耐久。耐根穿刺防水卷材厂家批发 耐根穿刺防水卷材价格

【产品类别】产品包括SBS/APP、改性沥青铜片胎基耐根穿刺防水卷材和SBS/APP改性沥青化学阻根剂防水卷材四个品种，基本性能符合国标GB18242标准和国标18243标准。卷材厚度为4.0mm。

根据阻根机理不同，聚合物改性耐根穿刺防水卷材可以分为三类：化学阻根，化学阻根+铜离子阻根，化学阻根+铜离子阻根+物理阻根

1、胎基：聚酯胎；阻根材质：化学阻根剂； 厚度规格：4mm、5mm

2、胎基：复合铜胎；阻根材质：铜胎物理阻根； 厚度规格：4mm、5mm

3、胎基：铜箔胎；阻根材质：铜胎物理阻根； 厚度规格：4mm、5mm

【性能指标】产品性能包括基本性能和应用性能。基本性能符合相应的国标要求：SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材符合GB18242标准 Ⅱ型产品要求，APP改性沥青耐根穿刺防水卷材符合GB18243标准 Ⅱ型产品要求。产品应用性能符合JC/T1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》要求。

适用于种植屋面及需要绿化的地下建筑物顶板的耐植物根系穿刺层，确保植物根系不对该层次以下部位的构造形成破坏，并有防水功能。【防水施工要点】 基层处理

节点细部附加防水层

普通防水层施工：热熔施工。 阻根防水层施工：热熔施工，施工方法同普通改性沥青防水卷材施工方法。