

# 仙桃工地洗车台

产品名称	仙桃工地洗车台
公司名称	乌鲁木齐市鑫顺捷环保设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐经济技术开发区鄯阳路5号
联系电话	0991-3060236 15872034660

## 产品详情

工程车辆自动冲洗机，建筑工地\*\*\*自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘\*\*\*洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、\*\*\*社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

PF-55型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。武汉工程洗轮机大型生产基地工程洗轮机 - 建筑工地洗轮机
- 2、清洗时间短，15秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固\*\*\*使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

\*\*\*\*清洗工程运输车辆

\*\*\*\*解决工程车辆对城市道路的污染

\*\*\*\*造型，经典设计 武汉工程洗轮机大型生产基地工程洗轮机 - 建筑工地洗轮机

\*可选的自动排泥

\*\*\*\*防锈处理，持久\*\*\*

\*循环用水，节约大量水资源

\*可适应不同的工地场地，转场方便

1、一、渣土车轮胎清洗机（PF-55）：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高） cm 2300\*3700\*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8