

防火膨胀密封条批发 红阳 防火膨胀密封条

产品名称	防火膨胀密封条批发 红阳 防火膨胀密封条
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

产品详情

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

防火膨胀密封条的优点：

具有密封性好，防水，防火、防虫、防风、隔光、防撞以及使用年限长等特点。

防火膨胀密封条是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40~+120）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密封复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，坚固耐用.在各种电气柜上起着很关键的作用。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

汽车密封条的橡胶材料有密实胶、海绵胶和硬质橡胶三种。硬质橡胶的硬度可达邵氏A95。密封条的胶料较多使用耐老化、耐低温、耐水气、耐化学腐蚀，特别是耐臭氧老化的三元乙丙橡胶（EPDM）。EPDM可以与钢带、钢丝编织带、TPE、绒布、植绒、PU涂层、有机硅涂层等复合，保证汽车室内与外界及自身的防水、防尘、隔音、隔热、减振、防磨和装饰作用。一般情况下EPDM密封条可稳定使用十几年。也可选择具有良好耐臭氧性能及良好耐老化性能的氯丁橡胶（CR）。考虑到常用胶料的工艺性能，有时还需要选用并用橡胶，如天然橡胶（NR）与CR及丁苯橡胶（SBR）三种橡胶并用或聚乙烯（PE）、EPDM及NR橡塑并用型以改进耐臭氧性。随着热塑性弹性体（TPE）技术的不断发展和成熟，应用领域不断扩展。在制造密封条的原材料中，以往采用的主要原材料三元乙丙橡胶也在不断更新和发展。具有优良的物理性能，又有良好加工性能的新型EPDM可控制分子中长链支化，使其硫化性能更好，并可提高挤出速度和产品的产量。新型的热塑性弹性体如TPO和TPV等材料在汽车密封条中应用也越来越多。这些材料既具有弹性体的优良工程性能，又具有塑料的优良特性，既方便加工，又可回收重复利用，这些材料正在逐步取代EPDM制品。

【防火膨胀条】、【防火密封条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】

说起密封条，相信很多人都不太了解，密封条作为一种材料已经融入我们的生活当中来，保温杯杯盖上的那一圈胶条其实也是密封条的一个种类，高压锅锅盖上也有大一号的密封条，我们每天驾驶的汽车的门框上也有密封条，门窗上更是少不了密封条的存在，那么今天就来说说密封条的使用对于门窗起到了什么作用？

密封条在塑钢门窗中起了水密，气密及节能的重要作用，根据密封条的作用和使用要求，它必须具有足够的拉伸强度，良好的弹性，良好的耐温性和耐老化性，断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。密封条在用途上分为玻璃封条(胶条)和毛条两类，玻璃密封条用于玻璃和扇及框之间的密封，毛条主要用于框和扇之间的密封。

原来密封条的使用可以使得门窗更加的坚固和严密，也给我们的生活带来了很多的好处和方便，我们在选购的时候可以按照自己的需求进行选择，找到合适的选择出来。密封条在生活中使用还是非常的广泛的。合理的使用可以更好的保证我们的生活舒适。