

# CPVC电力管厂家 PVC-C电力管

产品名称	CPVC电力管厂家 PVC-C电力管
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	9.00/米
规格参数	恒鼎通:6米 110*4:9米 河南新乡:13米
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

## 产品详情

### PVC-C电力管简介：

PVC-C树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点，其各项性能指标经级、省检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通PVC管材，是传统电力电缆护套管的理想替代品。

### PVC-C电力管用途

广泛用于城市电网建设和改造；城市市政改造工程；民航机场工程建设；

工程园区、小区工程建设；交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。

### CPVC电力管安装指南

#### （一）CPVC电力管管铺管安装

1、CPVC电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m。

2、CPVC电力护套管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。

3、CPVC电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。

## （二）CPVC电力护套管连接

1、CPVC电力护套管连接采用承插或接口连接。

2、CPVC电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位。

3、CPVC电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。

## （三）回填土

1、沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。

2、CPVC电力护套管周围必须用软土回填。

3、回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填写。

4、回填土质量，必须达到设计规定的密实度要求。