

自动化山东镀锌板牛舍风机厂家

产品名称	自动化山东镀锌板牛舍风机厂家
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的效果。

由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。

牛舍风机是利用水的循环冷却空气温度，使用时间一长，难免会堆积很多的粉尘杂质等，严重会造成堵塞，影响使用效果，因此我们要进行有效的清洗：1、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网。自动化山东镀锌板牛舍风机厂家2、断开牛舍风机的主电源。3、小心拆下八块，用清水浸泡和冲洗干净，注意不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不

要太高以免冲坏过滤网和湿帘。

- 4、用胶袋套住牛舍风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将牛舍风机的底盆冲洗干净。
- 6、将八块过滤网重新装回牛舍风机。自动化山东镀锌板牛舍风机厂家
- 7、重新接上牛舍风机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。