

# 畜牧养牛场悬挂牛舍风机

产品名称	畜牧养牛场悬挂牛舍风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	490.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。

只有进风口设置合理，舍内门、窗和漏风口保障密闭性的情况下，才能够使得牛舍风机形成所需要的负压。舍外新鲜空气通过漏风口进入到舍内降低了通过所设计的进风口进入舍内的风量，并扰乱了气流分布，因此牛舍要注意漏风口的情况。

以牛舍风机负压系统的进风口为例，其包括连续的槽式、箱式和方形入口。常见的连续的槽式入口有调节开口大小的调节板。通过调节板来调整进风口的大小从而可以增加气流速度和改善气流的混合。刚性的调节板无法弯曲，这会导致气流分布不均匀。把进风口附近的吊顶做成较为光滑的表面，这样可以使得进风气流不受干扰。保障螺旋输送机、日光灯、管路和沟渠等距离进风口至少1.8米以上。当采用肋状天花板时，肋状物的东侧要与气流方向平行。如果肋状物要与气流垂直安装，那么需要天花板有一个光滑的表面，排成一行，并且距离进风口至少45厘米。

广泛应用于牛舍，降温效果好，通风换气能力强，它的特点可总结为以下几点：

- 1、框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。
- 2、保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。畜牧养牛场悬挂牛舍风机
- 3、轴承：牛舍风机采用进口轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节

能电机。

4、提手：先进的提手设计，搬运更方便。

5、电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

6、皮带：进口B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；畜牧养牛场悬挂牛舍风机

7、检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。