

养殖牛舍风机悬挂式塑壳牛舍风扇

产品名称	养殖牛舍风机悬挂式塑壳牛舍风扇
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	490.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机安装注意事项：

- 1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应予以修复后确定正常才可使用。
- 2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
- 3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
- 4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
- 5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
- 7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。
- 8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
- 9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。养殖牛舍风机悬挂式塑壳牛舍风扇
- 10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。

11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。

风机的安装：外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内；养殖牛舍风机悬挂式塑壳牛舍风扇

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%~90%，如果安装不合理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。正确的安装牛舍悬挂风机，会降温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍墙上，增加降温的效果。