

MCC柜规格 承德MCC柜 中佳自控设备

产品名称	MCC柜规格 承德MCC柜 中佳自控设备
公司名称	无锡中佳自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇雅西工业园Y区一号门
联系电话	13771400503 13771400503

产品详情

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。开关柜应满足“金属封闭开关设备标准”的有关要求，由柜体和断路器二大部分组成，柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

高压开关柜的定位与组装，主屏的位置一般是找到主变进线柜或主变进线柜的主屏。走线方式通常为三点，即墙体套管相与主屏相进线与主屏前盖。多排高压开关柜通过母线桥连接。首先，将高压开关柜定位在主变压器进线侧。然后用四点单线法找到母线桥对面的高压开关柜。以母线桥式高压开关柜为基准对准对准，这样无论有多少个高压开关柜，都能准确找到位置。这时候需要注意的一点是，母线桥接的两排高压开关柜的顺序须相反。需要注意的是，这种情况一般是由设计院和厂家协商解决的，但在安装过程中还是有必要的。请注意，MCC柜供应商，如果没有逆序，制造商须进行相应的整改。主屏就位后，承德MCC柜，立即用水平仪调平，看垫片是否需要调平，调平后立即用电焊固定。

户外环柜通常选用真空开关作为破断设备。SF6蒸汽体共翼接地，结构紧凑，占地面积小，外观设计美观，可与周围环境协调。由于选用密封和接地的目的，RVAC环网柜中所有旋杆，包括所有高压充电体和

组织部件，都完全密封在主箱体上，不受凝结和外部肮脏环境的影响。主隔间防水等级达到IP67。库柏防湿型可触碰电缆端部，能合理地抵御降水频繁地区偶尔发生的洪水破坏。

MCC柜规格-承德MCC柜-中佳自控设备(查看)由无锡中佳自控设备有限公司提供。无锡中佳自控设备有限公司是从事“自动化控制系统,低压开关柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。