

# 钢化热弯玻璃 超峰

产品名称	钢化热弯玻璃 超峰
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谌家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

## 产品详情

中空夹胶玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片，如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框(铝框架或玻璃条等)，经胶结、焊接或熔接而制成。

门窗用中空玻璃，可以采用单独使用胶条密封系统作为单道密封方式，可以保证中空玻璃具有10年以上的使用寿命。幕墙用中空玻璃，必须在胶条的外面封结构胶作为二次密封胶，以保证中空玻璃具有足够的结构强度。窗用中空玻璃，可在超级间隔条的外侧封足够深度的热熔丁基胶，钢化热弯玻璃，以保证中空玻璃密封系统具有足够的抗水气渗透性能。幕墙用中空玻璃，必须在热熔丁基胶外侧封足够深度的第三层结构胶，以保证中空玻璃具有足够的结构强度和使用寿命。中空玻璃具有良好的隔热、隔音效果，从而可以降低建筑物的能耗，节约能源，降低噪音，改善环境。此外，使用中空玻璃，还可以简化结构，减轻重量，增加采光，降低造价，因此，中空玻璃被广泛应用在建筑幕墙和门窗上。中空玻璃强度是指中空玻璃抵抗外载作用的能力，刚度是指中空玻璃承载变形的能力。显然，在玻璃材料给定后，比如普通平板玻璃或钢化玻璃，那么根据玻璃强度设计理论，玻璃原片的断裂强度就确定下来了。因此，要使中空玻璃承载能力提高，就必须在同载荷作用下使玻璃表面弯拉应力更小，这就与中空玻璃原片尺寸(各原片的长度、宽度、长宽比与厚度)及中空层厚度有关，外载作用下直接分配到每片玻璃上的载荷大小决定着中空玻璃的承载能力。钢化热弯玻璃-超峰(推荐商家)由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司是一家从事“防火玻璃,超白钢化玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃,大板玻璃”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使超峰在建筑玻璃中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！