

电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR

产品名称	电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR、PZ973H/W/X/Y-10NR硬密封刀型闸阀，电动耐磨刀闸阀，高温灰渣阀，高温排渣阀概述：

硬密封刀型闸阀，电动耐磨刀闸阀，高温灰渣阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀:适用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
 - 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
 - 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
 - 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
 - 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR连接方式：法兰（4）就是pz43，对夹（7）就是pz73刀型闸阀传动方式：手轮，伞齿轮（5），链轮（4）（L），气动（6），电动（9），液动（2），电液动(2)，手气动切换(6S) 刀型闸阀密封面材质：合金钢，Cr13系不锈钢（H）就是硬密封；软密封，橡胶（X）；硬质合金（Y）；阀门材质（W）。刀型闸阀阀体材质：碳钢，铸钢（C）；18-8系不锈钢(p)，不锈钢还有301,304,316等。

电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门

的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。刀闸阀电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器电动高温灰渣阀PZ973Y-10NR特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。