

# 劲博胶体蓄电池 劲博 铁路用蓄电池

产品名称	劲博胶体蓄电池 劲博 铁路用蓄电池
公司名称	上海隆世电子有限公司合肥分公司
价格	1580.00/节
规格参数	品牌:劲博 类型:铁路用蓄电池 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	安徽省合肥市桐城路33号
联系电话	13956938851

## 产品详情

品牌	劲博	类型	铁路用蓄电池
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	铅酸
荷电状态	免维护蓄电池	电压	12 ( V )
型号	12V200AH	额定容量	200aH
外型尺寸	523*240*223 ( mm )	产品认证	CE UL TUv 9000
适用范围	电机等		

### 电池规格

jp-hse-200-12(12v200ah/10hr)

额定电压:12v额定容量(10hr):200ah外形尺寸:长:523 ± 3mm  
宽:240 ± 2mm 高:219 ± 2mm 总高:223 ± 2mm参考重量:约62.0kg(136.7l  
bs)不同放电率实际容量20小时率:216ah10小时率: 200ah5小时率: 1  
70ah3小时率: 150ah1小时率: 123ah容量与温度的关系 ( 10小时率  
) 40 ( 104 ) : 103%25 ( 77 ) : 100%0 ( 32 ) : 86% - 15 ( 5 )  
: 65%在25 ( 77 )时完全充电的内阻:约2.5m 充电方法 ( 恒压  
) 循环:最大充电电流为50a充电电压14.5-15.0v/12v77 ( 25 )充电  
温度补偿电压 -24mv/ 浮充:最大充电电流为50a充电电压13.6-13.8  
v/12v77 ( 25 )充电温度补偿电压 -18mv/

放电电流与放电时间的关系77 ( 25 )

放电特性曲线77 ( 25 )

端子形状

点击数：16 录入时间：2009-7-