

缓冲包装设备 悬臂式缠绕机

产品名称	缓冲包装设备 悬臂式缠绕机
公司名称	湖州欧派包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:悬臂式缠绕机 品牌:OUPACK 型号:OUPACK-250/420
公司地址	中国 浙江 湖州市 湖州威莱大街161-169号铁道大厦606室
联系电话	86-5722966652 13705821375

产品详情

类型	悬臂式缠绕机	品牌	OUPACK
型号	OUPACK-250/420	适用行业	五金、机械、其他

欧派牌-oupack-420全自动缓冲气垫制造机

oupack-420，oupack-250是由我公司与台湾专家通过多年的研发，在借鉴国外技术的基础上，制造出的国内行业中技术罕见的缓冲气垫制造机

。针对国内用户，我们开发了中文软体，全中文菜单操作，且用触摸屏取代了国外传统的机械的按钮操作。此款机器的开发，改变了我国长期依靠国外进口的状况，将大大降低了用户的使用成本，让国内用户可以放心地购买机器，而不需要长期花费高昂的租赁成本。

oupack-420全自动缓冲气垫制造机是将两卷胶膜通过充气、封切而生产出一种新型的缓冲包装、填充材料，即缓冲气垫（俗称气泡袋）。你可以依照实际包装的需求截取所要的长度，而且所需的填充容积都可轻易的由你改变与调整。

oupack-420全自动缓冲气垫制造机适用于箱包、手袋、鞋类等行业的填充。它能避免用传统方式填充时产生碎屑的情况；填充简易、提高效率；而且可以使箱包、手袋的外形美观，持久不变。除此之外，缓冲气垫还被广泛用于礼品、瓷器、家具、精密仪器仪表、电子、线路板、灯饰、连接器等诸多行业的包装运输。

oupack-420全自动缓冲气垫制造机特点：

即时上线 - 即设备可任意移到生产线旁，插上电源就可开机制造气垫，不会延误到包装出货。

缓冲效果良好 - 单个体气体垫可承受100kg重量，缓冲气垫与纸箱之间能确实的填充、支撑，将不会因纸箱内部空间过大，运输中造成物品因移位或震动产生的损坏情形发生。

减低材料成本 - 缓冲气垫是由99%的空气和1%的胶膜（环保材料）组成，在同样使用情形时，较其他包装材料省下30%~50%的费用；因为气垫中除了大量的空气，所以能减少原料的使用量。

环保 - 原物料（胶膜）或成品(气垫)都是完全干净的，不会给产品造成如何污染；气垫可重复被使用，气垫破坏后胶膜可回收再生，容易处理，没有环境公害问题。

简易操作 - 设备由plc程序控制，人机界面操作，明了易操作。调节拉膜长度就可生产各种规格长度的缓冲气垫，不需更换模具。

轻便经济 - 不需搬运及囤积缓冲材料，节约缓冲材料的库存空间；在空运时的运费，纸类重量是气垫的6.6倍重，发泡材料是气垫的2倍重。

技术参数：生产速度：12-35排/分钟（视不同尺寸改变）

电源：220v50hz16a

机器尺寸：l1600mm × w760mm × h1320mm

重量（约）220kg

oupack-250缓冲气垫制造机

oupack-50缓冲气垫制造机是针对产品的缓冲,填充需求而研发的气垫制造机,其生产的缓冲气垫尤其适用于箱包、手袋等行业。它能避免用传统方式填充时产生碎屑的情况；填充简易、提高效率；而且可以使箱包、手袋的外形美观，持久不变。除此之外，缓冲气垫还被广泛用于精密仪器仪表、电子、线路板、灯饰、连接器等诸多行业。

主要特点:

少量的pe膜及大量的空气组成，节省成本。不需配置空压机，移动方便，操作简易。气垫可重复使用，pe材料可回收，符合环保要求。气垫长度及充气量，可依需要自由调整。plc控制可自由设定需要的数量。气垫柔软，韧性强，耐冲击，确保包装安全。

技术参数：

生产速度：50个/分钟

电源：90v/115v/230v

机器尺寸：l480mm × w910mm × h300mm

重量（约）41kg

气垫尺寸：宽度200、250和295mm，长度76-152（可调）