

MYQ矿用轻型电缆、MYQ矿用电缆、MYQ电缆

产品名称	MYQ矿用轻型电缆、MYQ矿用电缆、MYQ电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MYQ矿用轻型电缆、MYQ矿用电缆、MYQ电缆

MZ矿用电缆MZP阻燃电钻电缆

矿用电钻电缆 额定电压：0.3/0.5KV 芯数：3芯 截面：3*2.5芯

用途：煤矿井下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻的电源连接。

1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻, 换算到+20 时不低于160M · km。

2、产品标准：GB12972.8-1991。

3、UZ型电缆,有3根主线芯, 一根地线芯和一根控制线芯组成, 成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、导电线芯：采用镀锡软铜线, 其性能符合 GB/T3956-1997。

5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

6、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。

7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。

8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。

9、普通型UZ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂天缆

煤钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号

名称

(MZ)UZ_0.3/0.5

矿用电钻电缆

(MZP)UZP_0.3/0.5

矿用屏蔽电钻电缆