

定做gqf-e40型桥梁伸缩缝 公路桥梁伸缩装置 众拓路桥

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 定做gqf-e40型桥梁伸缩缝 公路桥梁伸缩装置 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 180.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 规格:E40型 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

定做gqf-e40型桥梁伸缩缝 公路桥梁伸缩装置 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

C-D型伸缩缝本装置采用M型型钢制造，适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。第六、伸缩缝混凝土标号要按标准使用，要振捣充分，以免裂缝。2、在切割之前，先画一条线，然后用2米宽的条形布将底部铺在两侧，并用胶带粘住。

合用于公路桥梁、高架桥、城市立交，特别对老桥改造有清楚的技艺优势。1、打扫桥梁伸缩缝胶条中的积压泥沙、石屑等杂物，避免伸缩装置受力时影响伸缩自在和大石子等物将桥梁伸缩缝胶条而形成漏水景象，一经发现，应实理解更换胶条。

C60型桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩装置破坏的原因多数与锚固系统有关，锚固系统薄弱，本身就容易破坏，在车辆的反复冲击下，会导致伸缩装置的过早破坏，因此伸缩装置的锚固系统相当重要。下面简单介绍一下桥梁伸缩缝施工质量控制的方法：2、采用浅预埋固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。

2、采用天然橡胶的伸缩缝适用于温度为-40 ~ 60 的地区。2、混凝土桥梁的干燥收缩和徐变影响；1、GQF-E型型桥梁伸缩缝整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。

